

Link do produktu: <https://techmar24.pl/elektroniczna-poziomica-stabila-tech-196-m-ip-65-magnetyczna-61-cm-p-12788.html>



Elektroniczna poziomica Stabila Tech 196 M, IP 65, magnetyczna, 61 cm

Cena brutto	1 412,72 zł
Cena netto	1 148,56 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SA17677
Kod producenta	4005069176778
Kod EAN	4005069176778
Producent	STABILA

Opis produktu

Wytrzymała elektronika połączona z bardzo silnym systemem magnesów

Ta wytrzymała i praktyczna poziomica o najwyższej jakości z wyjątkowo silnymi magnesami neodymowymi jest przeznaczona do wszystkich branż. Elektroniczna technika pomiarowa i libelle precyzyjne pozwalają na szybszą i łatwiejszą pracę. Dwa podświetlane wyświetlacze cyfrowe można odczytywać zarówno od góry, jak i z boku. Model jest wodo- i pyłoszczelny zgodnie z IP 65, w związku z czym można myć całą poziomnicę. Firma STABILA wyposażyla tę elektroniczną poziomnicę we wszystko, co jest potrzebne profesjonalistom do pracy, projektując tym samym niezawodne i wszechstronne narzędzie.

Zalety produktu

- Poziomnica elektroniczna z bardzo sztywnym profilem prostokątnym z aluminium oraz dwoma zintegrowanymi modułami elektronicznymi do pozbawionego opóźnień wyznaczania zmierzonych wartości nachyleń, spadków i kątów.
- Optymalna ochrona: wodo- i pyłoszczelna zgodnie ze stopniem ochrony IP 65 – można myć całą poziomnicę.
- Cyfrowe wyświetlacze zapewniające optymalny odczyt w każdym zastosowaniu, podświetlane po naciśnięciu przycisku.
- Akustyczne naprowadzanie na cel z 3 różnymi sygnałami dźwiękowymi do szybkiego wyrównywania elementów konstrukcyjnych bez spoglądania na poziomnicę.
- Bardzo silny system magnesów neodymowych zapewniający optymalną przyczepność do metalowych elementów konstrukcyjnych.
- Cyfrowy wyświetlacz obraca się w pozycji odwróconej.
- Tryb kąta odniesienia do kopiowania, zapisywania i przenoszenia wymiaru kąтового na inne elementy konstrukcyjne.
- Blokada klawiatury.
- Ostrzeżenie w razie przechylenia poziomnicy w drugiej osi.
- Tryby wyświetlania: °, %, mm/m, in/ft.
- Czas pracy: około 150 godzin.

Przykładowe zastosowania

Przeznaczona zwłaszcza do branży konstrukcji metalowych oraz wymagana w trakcie prac ślusarskich – użytkownik ma zawsze wolne ręce podczas wyrównywania i regulowania elementów konstrukcyjnych.

Parametry techniczne

Długość: 61 cm

Dokładność pomiaru w pozycji normalnej: 0,50 mm/m

Dokładność pomiaru w pozycji odwróconej: 0,50 mm/m

Dokładność elektronicznego pomiaru nachylenia pod kątem 0° i 90° +/-: 0,05°

Dokładność elektronicznego pomiaru nachylenia pod kątem 1° do 89° +/-: 0,20°

Tryb pomiaru: °, %, mm/m, inch/ft

Liczba powierzchni pomiaru: 2

System magnesów: neodymowy

Zaślepki: Zdejmowane, amortyzujące uderzenia, stopery antypoślizgowe

Profil: prostokątny z aluminium

Czas pracy: 150 h

Klasa ochronności: IP 65