

Link do produktu: <https://techmar24.pl/elektroniczna-poziomica-stabila-tech-80-a-ip-54-30-cm-p-12895.html>

Elektroniczna poziomica Stabila Tech 80 A, IP 54, 30 cm

Cena brutto	909,61 zł
Cena netto	739,52 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SA17323
Kod producenta	4005069173234
Kod EAN	4005069173234
Producent	STABILA

Opis produktu

Cyfrowa technika pomiarowa do precyzyjnego wyznaczania nachyleń, spadków i kątów

Ta kompaktowa i wytrzymała poziomica o najwyższej jakości jest przeznaczona do wszystkich branż. Elektroniczna technika pomiarowa i libella pozioma pozwalają na szybszą i łatwiejszą pracę. Cyfrowy wyświetlacz jest czytelny we wszystkich pozycjach pomiaru. Profil prostokątny z aluminium z żebrowaniem wzmacniających oraz technologia montażu STABILA z zalewaną na stałe libellą zapewniają precyzję i długi okres użytkowania. Praktycznie nie ma zadań, z którymi ta poziomica nie mogłaby sobie poradzić.

Zalety produktu

- Kompaktowa poziomica elektroniczna do mierzenia nachyleń, spadków i kątów.
- Akustyczne naprowadzanie na cel z 3 różnymi sygnałami dźwiękowymi do szybkiego wyrównywania elementów konstrukcyjnych bez spoglądania na poziomnicę.
- Przezroczysty wyświetlacz przedni – wskazanie obraca się w pozycji odwróconej.
- W trybie kąta odniesienia można skopiować, zapisać oraz przenieść wymiar kątowy na inne elementy konstrukcyjne.
- Tryby wyświetlania: °, %, mm/m, ft/in – ułamki dziesiętne i zwykłe.
- Stopień ochrony IP 54: ochrona przed osadami pyłu wewnątrz urządzenia, ochrona przed kroplami padającymi na obudowę z wszystkich kierunków.
- W przypadku kątów 0° i 90° dokładność elektronicznego pomiaru nachylenia wynosi $\pm 0,05^\circ$, natomiast w zakresie od 1° do 89°: $\pm 0,2^\circ$.
- Technologia montażu STABILA zapewnia długotrwałą precyzję podczas pomiarów za pomocą libelli poziomnicy.
- Dokładność pomiaru w pozycji normalnej: $\pm 0,5$ mm/m, w pozycji odwróconej: $\pm 0,75$ mm/m.

Przykładowe zastosowania

Przeznaczona zwłaszcza do dokładnych pomiarów w trakcie robót stolarskich i ciesielskich, podczas budowy kuchni i schodów. Doskonałe rozwiązanie dla architektów do kontrolowania wykonanych prac, na przykład do sprawdzania spadku balkonu.

Parametry techniczne

Długość: 30 cm

Dokładność pomiaru w pozycji normalnej: 0,50 mm/m
Dokładność pomiaru w pozycji odwróconej: 0,75 mm/m
Dokładność elektronicznego pomiaru nachylenia pod kątem 0° i 90° +/-: 0,05°
Dokładność elektronicznego pomiaru nachylenia pod kątem 1° do 89° +/-: 0,20°
Tryb pomiaru: °, %, mm/m, inch/ft
Liczba powierzchni pomiaru: 1
Zaślepki: Standard
Profil: prostokątny z aluminium
IP: 54