

Link do produktu: <https://techmar24.pl/filtry-starmix-fk-4300-celuloza-kpl-2-szt-p-4970.html>

Filtry STARMIX FK 4300 celuloza, kpl 2 szt

Cena brutto	650,50 zł
Cena netto	528,86 zł
Dostępność	Na wyczerpaniu
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SX416038
Kod producenta	4011240416038
Kod EAN	4011240416038
Producent	STARMIX

Opis produktu

FK 4300

- 2 x filtr harmonijkowy z celulozy
- klasa filtracji: M
- zestaw zawiera 2 szt

Filtr harmonijkowy z celulozy z uszczelką przy zamknięciu. Do odkurzania w warunkach domowych oraz do pyłu przemysłowego pochodzącego bezpośrednio z elektronarzędzia. Wyjątkowo dobre właściwości czyszczące. Odpowiedni do odkurzania wyłącznie na sucho. Tworzywo z celulozy o doskonałych właściwościach filtrujących. Odpowiedni do modeli z automatycznym otrząsaniem filtra.

Do odkurzaczy:

Starmix: ISC ARD/ARDL, 1425/1625, ISP ARD/ARDL 1435/1635, ISP ARM 1435/1635, IS ARD 1225; ISC L-1425/1625/1650; iPulse L-1635; iPulse M-1635
Bosch: GAS 25;
Metabo: ASR 25, 2025, 35;
AEG: RSE 1400;
Hitachi: RNT 1225, RP 350YDM, RP 250YDM, RP 500YDM;
Mafell: S25

Jak zadbać o filtry w celu przedłużenia ich żywotności:

- od czasu do czasu warto otworzyć górną pokrywę odkurzacza i ocenić czy powierzchnia nad filtrami (między filtrami a silnikiem) jest czysta. Jeśli nie - należy sprawdzić szczelność uszczelek oraz dokładnie przejrzeć materiał filtra czy nie jest uszkodzony/rozklejony.
- po każdej pracy włączyć tryb AR w celu oczyszczenia automatycznego filtrów.

Jak czyścić filtry celulozowe FK 4300:

Filtry przeznaczone są wyłącznie do pracy na sucho i należy czyścić je bez użycia wody. Jeśli otrząsanie elektromagnetyczne odkurzacza nie wyczyści filtrów można je delikatnie wyczyścić ręcznie za pomocą np. miękkiej szczotki

- **bezwzględnie nie wolno skrobać filtrów twardymi/ostrymi narzędziami takimi jak wkrętak, szczotka drucziana**
- **bezwzględnie nie wolno używać powietrza pod dużym ciśnieniem pochodzącym ze sprężarki**
- **bezwzględnie nie wolno używać wody pod dużym ciśnieniem pochodzącym z myjki wysokociśnieniowej**

Materiał: **celuloza**

Zatrzymywanie pyłu: **99,8% (do 1µm 99,99%)**

Powierzchnia filtra: **4300 cm²/1 szt.**