Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:09

Link do produktu: https://techmar24.pl/filtry-starmix-fk-4300-celuloza-kpl-2-szt-p-4970.html



Filtry STARMIX FK 4300 celuloza, kpl 2 szt

Cena brutto	**634,35 zł**
Cena netto	**515,73 zł**
Dostępność	**Na wyczerpaniu**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**SX416038**
Kod producenta	**4011240416038**
Kod EAN	**4011240416038**
Producent	**STARMIX**

Opis produktu

FK 4300

- 2 x filtr harmonijkowy z celulozy
- klasa filtracji: M
- zestaw zawiera 2 szt

Filtr harmonijkowy z celulozy z uszczelką przy zamknięciu. Do odkurzania w warunkach domowych oraz do pyłu przemysłowego pochodzącego bezpośrednio z elektronarzędzia. Wyjątkowo dobre właściwości czyszczące. Odpowiedni do odkurzania wyłącznie na sucho. Tworzywo z celulozy o doskonałych właściwościach filtrujących. Odpowiedni do modeli z automatycznym otrząsaniem filtra.

Do odkurzaczy:
Starmix: ISC ARD/ARDL, 1425/1625, ISP ARD/ARDL 1435/1635, ISP ARM 1435/1635, IS ARD 1225; ISC L-1425/1625/1650; iPulse L-1635; iPulse M-1635
Bosch: GAS 25;
Metabo: ASR 25, 2025, 35;
AEG: RSE 1400;
Hitachi: RNT 1225, RP 350YDM, RP 250YDM, RP 500YDM;
Mafell: S25

Jak zadbać o filtry w celu przedłużenia ich żywotności:

- od czasu do czasu warto otworzyć górną pokrywę odkurzacza i ocenić czy powierzchnia nad filtrami (między filtrami a silnikiem) jest czysta. Jeśli nie - należy sprawdzić szczelność uszczelek oraz dokładnie przejrzeć materiał filtra czy nie jest uszkodzony/rozklejony.
- po każdej pracy włączyć tryb AR w celu oczyszczenia automatycznego filtrów.

Jak czyścić filtry celulozowe FK 4300:

Filtry przeznaczone są wyłącznie do pracy na sucho i należy czyścić je bez użycia wody. Jeśli otrząsanie elektromagnetyczne odkurzacza nie wyczyści filtrów można je delikatnie wyczyścić ręcznie za pomocą np. miękkiej szczotki
- bezwzględnie nie wolno skrobać filtrów twardymi/ostrymi narzędziami takimi jak wkrętak, szczotka druciana
- bezwzględnie nie wolno używać powietrza pod dużym ciśnieniem pochodzącym ze sprężarki
- bezwzględnie nie wolno używać wody pod dużym ciśnieniem pochodzącym z myjki wysokociśnieniowej

Materiał: **celuloza**
Zatrzymywanie pyłu: **99,8% (do 1µm 99,99%)**
Powierzchnia filtra: **4300 cm ²/1 szt.**