Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:35

Link do produktu: https://techmar24.pl/filtry-starmix-fkp-4300-hepa-kpl-2-szt-p-4972.html



Filtry STARMIX FKP 4300 HEPA, kpl 2 szt

Cena brutto	**1 226,95 zł**
Cena netto	**997,52 zł**
Dostępność	**Produkt pod zamówienie**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**SX419190**
Kod producenta	**4011240419190**
Kod EAN	**4011240419190**
Producent	**STARMIX**

Opis produktu

FKP 4300 HEPA

- 2 x filtr harmonijkowy z HEPA
- klasa filtracji: H (H14)
- zestaw zawiera 2 szt.

Filtr harmonijkowy z HEPA z uszczelką przy zamknięciu. Do odkurzania w warunkach domowych oraz do pyłu przemysłowego pochodzącego bezpośrednio z elektronarzędzia. Filtr przeznaczony do pyłów niebezpiecznych dla zdrowia, takich jak: niklowych, kadmowych, ołowiu, azbestu itp. Filtr zatrzymuje również bakterie, wirusy, zarazki i pleśnie. Wyjątkowo dobre właściwości czyszczące. Odpowiedni do odkurzania wyłącznie na sucho. Tworzywo wykonane z materiału HEPA o doskonałych właściwościach filtrujących. Odpowiedni do modeli z automatycznym otrząsaniem filtra.

Do odkurzaczy:
Starmix: iPulse H-1235/1635. Można zastosować je we wszystkich odkurzaczach Starmix ISC oraz iPulse

---

Jak zadbać o filtry w celu przedłużenia ich żywotności:

- od czasu do czasu warto otworzyć górną pokrywę odkurzacza i ocenić czy powierzchnia nad filtrami (między filtrami a silnikiem) jest czysta. Jeśli nie - należy sprawdzić szczelność uszczelek oraz dokładnie przejrzeć materiał filtra czy nie jest uszkodzony/rozklejony.
- po każdej pracy włączyć tryb AR w celu oczyszczenia automatycznego filtrów.

Jak czyścić filtry FKP 4300 HEPA:

Filtry przeznaczone są wyłącznie do pracy na sucho i należy czyścić je bez użycia wody. Jeśli otrząsanie elektromagnetyczne odkurzacza nie wyczyści filtrów można je delikatnie wyczyścić ręcznie za pomocą np. miękkiej szczotki.
- bezwzględnie nie wolno skrobać filtrów twardymi/ostrymi narzędziami takimi jak wkrętak, szczotka druciana
- bezwzględnie nie wolno używać powietrza pod dużym ciśnieniem pochodzącym ze sprężarki
- bezwzględnie nie wolno używać wody pod dużym ciśnieniem pochodzącym z myjki wysokociśnieniowej

Materiał: **1 warstwa - celuloza, 2 warstwa - włókno szklane, 3 warstwa - po**
Zatrzymywanie pyłu: **99,995%**
Powierzchnia filtra: **4300 cm ²/1 szt.**