

Link do produktu: <https://techmar24.pl/filtry-starmix-fkp-4300-poliester-kpl-2-szt-p-4969.html>



Filtry STARMIX FKP 4300 poliester, kpl 2 szt

Cena brutto	691,99 zł
Cena netto	562,60 zł
Dostępność	Produkt pod zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SX416069
Kod producenta	4011240416069
Kod EAN	4011240416069
Producent	STARMIX

Opis produktu

FKP 4300

- 2 x filtr harmonijkowy z poliestru
- klasa filtracji filtrów: M
- zestaw zawiera 2 szt

Filtr harmonijkowy z poliestru z uszczelką przy zamknięciu. Do odkurzania w warunkach domowych oraz do pyłu przemysłowego pochodzącego bezpośrednio z elektronarzędzia. Wyjątkowo dobre właściwości czyszczące. Odpowiedni do odkurzania na mokro i zasysania płynów. Tworzywo z poliestru o doskonałych właściwościach filtrujących. Odpowiedni do modeli z automatycznym otrząsaniem filtra. Filtr wielokrotnego użytku (możliwość czyszczenia na mokro).

Do odkurzaczy:

Starmix: ISC ARD/ARDL, 1425/1625, ISP ARD/ARDL 1435/1635, ISP ARM 1435/1635, IS ARD 1225; ISC L-1425/1625/1650; iPulse L-1635; iPulse M-1635
Bosch: GAS 25;
Metabo: ASR 25, 2025, 35;
AEG: RSE 1400;
Hitachi: RNT 1225, RP 350YDM, RP 250YDM, RP 500YDM;
Mafell: S25

Jak zadbać o filtry w celu przedłużenia ich żywotności:

- odkurzanie na sucho wyłącznie na suchy filtr, pozbawiony wilgoci
- odkurzanie na mokro wyłącznie na czysty filtr wolny od pyłów
- od czasu do czasu warto otworzyć górną pokrywę odkurzacza i ocenić czy powierzchnia nad filtrami (między filtrami a silnikiem) jest czysta. Jeśli nie - należy sprawdzić szczelność uszczelek oraz dokładnie przejrzeć materiał filtra czy nie jest uszkodzony/rozklejony.
- po każdej pracy włączyć tryb AR w celu oczyszczenia automatycznego filtrów.

Jak czyścić filtry poliestrowe FKP 4300:

- Filtry można czyścić na mokro używając chłodnej lub letniej wody
- można używać wodę z mydłem

-
- nie należy używać silnych detergentów, mogą one rozpuścić klej mocujący materiał filtrujący do kasety filtra
 - **bezwzględnie nie wolno skrobać filtrów twardymi/ostrych narzędziami takimi jak wkrętak, szczotka druciana**
 - **bezwzględnie nie wolno używać powietrza pod dużym ciśnieniem pochodzącym ze sprężarki**
 - **bezwzględnie nie wolno używać wody pod dużym ciśnieniem pochodzącym z myjki wysokociśnieniowej**
-

Zatrzymywanie pyłu: **99,93% (do 1µm 99,99%)**

Powierzchnia filtra: **4300 cm²/1 szt.**

Materiał: **poliester**