Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:24

Link do produktu: https://techmar24.pl/filtry-starmix-fkp-4300-poliester-kpl-2-szt-p-4969.html



Filtry STARMIX FKP 4300 poliester, kpl 2 szt

Cena brutto	**691,99 zł**
Cena netto	**562,60 zł**
Dostępność	**Produkt pod zamówienie**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**SX416069**
Kod producenta	**4011240416069**
Kod EAN	**4011240416069**
Producent	**STARMIX**

Opis produktu

FKP 4300

- 2 x filtr harmonijkowy z poliestru
- klasa filtracji filtrów: M
- zestaw zawiera 2 szt

Filtr harmonijkowy z poliestru z uszczelką przy zamknięciu. Do odkurzania w warunkach domowych oraz do pyłu przemysłowego pochodzącego bezpośrednio z elektronarzędzia. Wyjątkowo dobre właściwości czyszczące. Odpowiedni do odkurzania na mokro i zasysania płynów. Tworzywo z poliestru o doskonałych właściwościach filtrujących. Odpowiedni do modeli z automatycznym otrząsaniem filtra. Filtr wielokrotnego użytku (możliwość czyszczenia na mokro).

Do odkurzaczy:
Starmix: ISC ARD/ARDL, 1425/1625, ISP ARD/ARDL 1435/1635, ISP ARM 1435/1635, IS ARD 1225; ISC L-1425/1625/1650; iPulse L-1635; iPulse M-1635
Bosch: GAS 25;
Metabo: ASR 25, 2025, 35;
AEG: RSE 1400;
Hitachi: RNT 1225, RP 350YDM, RP 250YDM, RP 500YDM;
Mafell: S25

Jak zadbać o filtry w celu przedłużenia ich żywotności:

- odkurzanie na sucho wyłącznie na suchy filtr, pozbawiony wilgoci
- odkurzanie na mokro wyłącznie na czysty filtr wolny od pyłów
- od czasu do czasu warto otworzyć górną pokrywę odkurzacza i ocenić czy powierzchnia nad filtrami (między filtrami a silnikiem) jest czysta. Jeśli nie - należy sprawdzić szczelność uszczelek oraz dokładnie przejrzeć materiał filtra czy nie jest uszkodzony/rozklejony.
- po każdej pracy włączyć tryb AR w celu oczyszczenia automatycznego filtrów.

Jak czyścić filtry poliestrowe FKP 4300:

Filtry można czyścić na mokro używając chłodnej lub letniej wody
- można używać wodę z mydłem

- nie należy używać silnych detergentów, mogą one rozpuścić klej mocujący materiał filtrujący do kasety filtra
- bezwzględnie nie wolno skrobać filtrów twardymi/ostrymi narzędziami takimi jak wkrętak, szczotka druciana
- bezwzględnie nie wolno używać powietrza pod dużym ciśnieniem pochodzącym ze sprężarki
- bezwzględnie nie wolno używać wody pod dużym ciśnieniem pochodzącym z myjki wysokociśnieniowej

---

Materiał: **poliester**
Zatrzymywanie pyłu: **99,93% (do 1µm 99,99%)**
Powierzchnia filtra: **4300 cm ²/1 szt.**