

Link do produktu: <https://techmar24.pl/grunt-antykorozyjny-czerwono-brazowy-500ml-caramba-p-15020.html>



GRUNT ANTYKOROZYJNY CZERWONO-BRAZOWY 500ML CARAMBA

Cena brutto	51,66 zł
Cena netto	42,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	691509
Kod EAN	4009076915092
Producent	CARAMBA

Opis produktu

GRUNT ANTYKOROZYJNY CZERWONO-BRAZOWY

Zastosowanie

- Podkład antykorozyjny CARAMBA jest specjalnym czerwono-brązowym wypełniaczem gruntującym do lakierowania naprawczego.

Zalety

- Podkład antykorozyjny CARAMBA w szczególności nadaje się do pokrywania rozpuszczalnymi w wodzie lakierami wierzchnimi 1K.
- Dobre właściwości przywierania i ochrony przed korozją szybko schnącego podkładu o gładkiej powierzchni zapewniają dobrą jakość lakieru wierzchniego.
- Strefy brzegowe miejsc szlifowania i szpachlowania są dobrze izolowane.
- Może być stosowany na i pod masami uszczelniającymi z PU.
- W przypadku polimerowych mas uszczelniających należy zawsze przed zastosowaniem sprawdzić tolerancję!

Sposób użycia

Przygotowanie podłoża:

- W przypadku gruntów fabrycznych, starych powłok lakierniczych i podkładów poliestrowych, utwardzony, nie ciekący i nie termoplastyczny podkład należy oszlifować, a następnie wyczyścić.
- W przypadku aluminium i ocynkowanej blachy stalowej podkład należy wyczyścić, dokładnie oszlifować, a następnie wyczyścić i wysuszyć.
- W przypadku stalowej blachy powierzchnie muszą być suche, czyste, wolne od rdzy, smaru i środków antyadhezyjnych.
- Gołą blachę należy wyczyścić, odtłuścić i oszlifować.

Proces lakierowania:

- Puszką należy wstrząsać przy słyszalnym uderzaniu kulki przez co najmniej 2 minuty.
- Natryskiwać ruchem kołowym lub kilkakrotnie na krzyż z odległości 15-20 cm z przerwami na odparowanie i odczekać na wysuszenie.
- Zalecana grubość suchej warstwy wynosi ok. 30µm.
- Po użyciu opróżnić głowicę natryskującą puszkę odwracając puszkę i naciskając zawór.
- Podkład antykorozyjny CARAMBA można zazwyczaj lakierować bez szlifowania pośredniego.
- Wtrącenia pyłu można po 30 minutach delikatnie usunąć mokrym papierem ściernym P600.
- Podkład antykorozyjny CARAMBA można zmyć do 30 minut po nałożeniu za pomocą benzyny ekstrakcyjnej.

-
- Optymalna temperatura obróbki wynosi +20°C.
 - Podkład antykorozyjny CARAMBA nie jest odporny na niskie temperatury.

Pojemność:

- SPRAY 500ml