Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 04:55

Link do produktu: https://techmar24.pl/kieszonkowa-poziomica-stabila-pocket-pro-magnetic-ekspozytor-8-p-12795.html

Kieszonkowa poziomica Stabila Pocket PRO Magnetic (ekspozytor 8)

Cena brutto	**106,93 zł**
Cena netto	**86,94 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**SA17768**
Kod producenta	**4005069177683**
Kod EAN	**4005069177683**
Producent	**STABILA**

Opis produktu

Minimalne zamówienie 8 szt. Wersja na ekspozytorze.

Profesjonalna jakość w miniaturowej formie

Ta profesjonalna, miniaturowa poziomnica wygodnie mieści się w kieszeni spodni. Wytrzymała obudowa z aluminiowym rdzeniem oraz dwie frezowane powierzchnie pomiaru z rowkiem w kształcie litery V oraz wyjątkowo silnym magnesem neodymowym tworzą kąt 90°. Ułatwia to wyrównywanie i regulowanie elementów konstrukcyjnych na metalowych, a zwłaszcza na zaokrąglonych powierzchniach. Libella precyzyjna STABILA daje gwarancję wysokiej dokładności pomiaru. Perfekcyjna poziomnica do wszystkich zadań pomiarowych w ciasnych, trudno dostępnych miejscach.

Zalety produktu

- Profesjonalna, miniaturowa poziomnica z wytrzymałą, prostokątną obudową z aluminiowym rdzeniem oraz z dwiema precyzyjnie wyfrezowanymi powierzchniami pomiaru z rowkiem w kształcie litery V do pomiarów w poziomie i pionie na płaskich i okrągłych powierzchniach.
- Pionowa powierzchnia pomiaru jest ustawiona pod kątem 90° względem poziomej powierzchni pomiaru – umożliwia to pomiary pionowe przy użyciu libelli poziomej.
- Silny system magnesów neodymowych na dolnej i bocznej powierzchni pomiaru zapewniający przyczepność do metalowych elementów konstrukcyjnych – wolne ręce podczas wyrównywania i regulowania.
- Zawsze pod ręką – niewielka poziomnica wymaga bardzo niewiele miejsca.
- Z uchwytem na pasek – zawsze pod ręką.
- Z oryginalną, dużą libellą precyzyjną STABILA – dokładność pomiaru w pozycji normalnej: ±1,0 mm/m.
- Wyposażenie: 1 libella pozioma, 2 powierzchnie pomiaru z rowkiem w kształcie litery V (dolna i boczna powierzchnia pomiaru), system magnesów neodymowych (nawet do 5 razy silniejszych od zwyczajnych magnesów ferrytowych), uchwyt na pasek.

Przykładowe zastosowania

Przeznaczona zwłaszcza do prac w budownictwie konstrukcji metalowych. Doskonałe, zapasowe narzędzie pomiarowe dla wszystkich rzemieślników.

Parametry techniczne

Długość: 6,7 cm
Dokładność pomiaru w pozycji normalnej: 1 mm/m
Liczba powierzchni pomiaru: 2
System magnesów: Magnes neodymowy