

Link do produktu: <https://techmar24.pl/laser-krzyzowy-stabila-lax-50-g-zestaw-3-czesciowy-p-12797.html>

Laser krzyżowy Stabila LAX 50 G, zestaw 3-częściowy

Cena brutto	1 193,10 zł
-------------	--------------------

Cena netto	970,00 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Numer katalogowy	SA19110
------------------	----------------

Kod producenta	4005069191108
----------------	----------------------

Kod EAN	4005069191108
---------	----------------------

Producent	STABILA
-----------	----------------

Opis produktu

Laser krzyżowy LAX 50 G, platforma wielofunkcyjna, kabura na pasek, 3 x bateria AA 1,5 V

Wydajny i elastyczny – tak prezentuje się laser krzyżowy LAX 50 G. Innowacyjna technologia STABILA GREENBEAM przekona każdego profesjonalistę, który przywiązuje znaczenie do krzyża laserowego o niezwykle wysokiej widoczności. Praktyczna platforma wielofunkcyjna stanowi doskonałe uzupełnienie tego łatwego w obsłudze lasera. Zróżnicowane możliwości mocowania pozwalają na ustawianie lasera na żadaną wysokość roboczą. Warto czerpać korzyści z zalet tego niezwykle wszechstronnego urządzenia przeznaczonego do branży wykończeniowej.

Zalety produktu

- Samoniwelujący laser krzyżowy z wyjątkowo jasnymi, cienkimi, zielonymi liniami laserowymi – optymalna widoczność do 30 m dzięki zastosowaniu technologii STABILA GREENBEAM. Możliwość wszechstronnego zastosowania do szybkiej pracy bezpośrednio na długich liniach laserowych – 1 linia pozioma, 1 linia pionowa.
- Energooszczędne diody laserowe najnowszej generacji – czas pracy nawet do 7 godzin.
- Szybkie samoniwelowanie dzięki dostosowanej do warunków panujących na placu budowy technologii wahadłowej.
- Obrotowa platforma wielofunkcyjna do elastycznego ustawiania lasera na podłożu i na statywach (gwint 1/4" i 5/8"). Silny system magnesów neodymowych do bezpiecznego mocowania platformy na metalowych elementach konstrukcyjnych, np. na profilach w kształcie litery U. Otwór do zawieszania przeznaczony do mocowania na ścianie.
- Zintegrowany zacisk na laserze do mocowania na rurach (maksymalna średnica: 30 mm).
- Stopień ochrony IP 53: ochrona przed osadami pyłu wewnątrz urządzenia, ochrona przed kroplami padającymi na obudowę pod kątem (do 60° od pionu).
- Kabura na pasek do wygodnego transportu i bezpiecznego przechowywania.

Przykładowe zastosowania

W trakcie robót stolarskich – wyrównywanie i montowanie szafek kuchennych, wyrównywanie blatów kuchennych. Do robót elektroinstalacyjnych – wyrównywanie gniazd wtyczkowych, wyłączników oświetleniowych lub kanałów kablowych. W trakcie robót płytkarskich – wyznaczanie panelu kafelkowego. W trakcie robót instalacyjnych w branży sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej – wyrównywanie obejm rurowych i przewodów. W trakcie robót malarskich – zaklejanie i zakrywanie, klejenie bordiur, tapetowanie.

Parametry techniczne

Klasa lasera: 2

Moc: < 1 mW

Długość fali lasera: 510 - 530 nm

Zakres samoniwelowania +/-: 4,50°

Dokładność niwelowania +/-: 0,50 mm/m

Zasięg widoczności linii: 30 m

Czas pracy: 7 h

Klasa ochronności: IP 53

Przyłącze statywu: 1/4" + 5/8"