

Link do produktu: <https://techmar24.pl/laser-krzyzowy-stabila-lax-50-zestaw-2-czesciowy-p-12798.html>

Laser krzyżowy Stabila LAX 50, zestaw 2-częściowy

Cena brutto	854,07 zł
Cena netto	694,36 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SA16789
Kod producenta	4005069167899
Kod EAN	4005069167899
Producent	STABILA

Opis produktu

Laser krzyżowy LAX 50, kombinacja statywu z drążkiem teleskopowym, 4 x bateria AA 1,5 V

Ekonomiczność i elastyczność: innowacyjny statyw tego samoniwelującego lasera można przekształcić w ciągu zaledwie kilku minut w drążek teleskopowy, za pomocą którego można ustawić urządzenie na żądaną wysokość roboczą. Nieważne, czy prace są wykonywane w ograniczonej przestrzeni, czy też na rozległych obszarach: użytkownik czerpie korzyści ze znacznej oszczędności czasu w trakcie wszystkich prac pomiarowych wewnątrz budynków.

Zalety produktu

- Samoniwelujący laser krzyżowy o niezwykle łatwej obsłudze dzięki systemowi z jednym przyciskiem.
- Długie, dobrze widoczne poziome i pionowe linie laserowe – widoczne z odległości do 10 m.
- Najważniejszy element: kombinacja statywu z drążkiem teleskopowym do elastycznego ustawiania lasera na żądaną wysokość roboczą.
- Statyw pokrywa wysokość roboczą w zakresie od 60 do 100 cm.
- Laser można obracać na statywie o 360°.
- Alternatywnie można złożyć nogi statywu, otrzymując w ten sposób drążek teleskopowy – laser jest swobodnie ustawiany do wysokości sięgającej 275 cm.
- Szybkie samoniwelowanie dzięki dostosowanej do warunków panujących na placu budowy technologii wahadłowej.
- Stopień ochrony IP 53: ochrona przed osadami pyłu wewnątrz urządzenia, ochrona przed kroplami padającymi na obudowę pod kątem (do 60° od pionu).
- Wszechstronne możliwości mocowania drążka teleskopowego: między podłożem i sufitem, we wnękach podokiennych oraz na ościeżnicach drzwiowych.
- Zintegrowany zacisk nadaje się również do mocowania na rurach grzewczych.

Przykładowe zastosowania

W trakcie robót płytkarskich, na przykład podczas dopasowywania przebiegu spoin płytek ściennych i posadzkowych. W trakcie robót stolarskich, na przykład do równoległego wyrównywania szafek wiszących i stojących. Do robót instalacyjnych, przykładowo podczas wyrównywania obejm rurowych w poziomie i w pionie. Do robót elektroinstalacyjnych, przykładowo podczas wyrównywania przewodów lub kanałów kablowych. W trakcie robót malarskich, przykładowo podczas klejenia tapet i bordiur.

Parametry techniczne

Klasa lasera: 2

Moc: < 1 mW
Długość fali lasera: 635 nm
Dokładność niwelowania +/-: 0,50 mm/m
Zasięg widoczności linii: 10 m
Czas pracy: 30 h
Klasa ochronności: IP 53