

Link do produktu: <https://techmar24.pl/laser-liniowy-stabila-fls-90-podlogowy-zestaw-3-czesciowy-p-12803.html>

Laser liniowy Stabila FLS 90, podłogowy, zestaw 3-częściowy

Cena brutto	767,42 zł
Cena netto	623,92 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SA18574
Kod producenta	4005069185749
Kod EAN	4005069185749
Producent	STABILA

Opis produktu

Podłogowy laser liniowy FLS 90, płytka celownicza, kabura na pasek, 3 x bateria AA 1,5 V

Ten poręczny laser pozwala na wyjątkowo szybką i staranną pracę, niezależnie, czy mowa jest o układaniu płytek, parkietów, laminatów, dywanów czy wykładzin PCW. Układ optyczny STABILA do wyświetlania linii podłogowych tworzy dwie wiązki pod postacią prostych linii laserowych i wysyła je wzdłuż powierzchni podłoża pod idealnym kątem 90°, gdzie są widoczne pod postacią niezwykle ostrych linii w odległości nawet do 15 m. Ten innowacyjny laser idealnie pasuje do narożnika pomieszczenia, przez co linie przebiegają bezpośrednio na ścianie. Takie rozwiązanie pozwala na natychmiastowe ujawnienie potencjalnych niedokładności w zakresie zachowania kątów prostych. To autentyczny produkt STABILA: praktyczne rozwiązanie, precyzyjne rezultaty.

Zalety produktu

- Poręczny podłogowy laser liniowy do prac związanych z rozplanowaniem.
- Kąt 90° na podłożu umożliwia wyjątkowo dokładną i pozwalającą zaoszczędzić czas pracę bezpośrednio na liniach laserowych.
- Można zaczynać zaraz po włączeniu: wystarczy naciśnięcie jednego przycisku, laser można obsługiwać jedną ręką.
- Układ optyczny STABILA do wyświetlania linii podłogowych zapewnia optymalną widoczność linii laserowych – są niezwykle ostre w odległości nawet do 15 m. Promienie lasera są łączone w wiązki i wysyłane wzdłuż powierzchni podłoża – to technika opatentowana w wielu krajach.
- Innowacyjny cokół przestawny z zaczepami pozycjonującymi do łatwego układania na równym podłożu oraz na płytkach.
- Laser można ustawić w narożnikach w celu skontrolowania zachowania kątów prostych w pomieszczeniu – takie rozwiązanie pozwala na natychmiastowe ujawnienie potencjalnych niedokładności, które można bezpośrednio uwzględnić w pracach związanych z rozplanowaniem.
- Modulowane impulsowo linie laserowe umożliwiają pracę z opcjonalnie dostępnym odbiornikiem liniowym – do dokładnych pomiarów na dużych odległościach.
- Stopień ochrony: IP 54.
- Kabura na pasek.

Przykładowe zastosowania

W trakcie robót płytkarskich – tworzenie i przenoszenie panelu kafelkowego na podłożu, układanie płytek posadzkowych. W trakcie robót związanych z posadzkami i jastrychami – kontrola pomieszczenia pod kątem zachowania kątów prostych.

Parametry techniczne

Klasa lasera: 2

Moc: < 1 mW

Długość fali lasera: 635 nm

Dokładność pod kątem 90° +/-: 0,30 mm/m

Zasięg widoczności linii: 15 m

Czas pracy: 20 h

Klasa ochronności: IP 54