

Link do produktu: <https://techmar24.pl/laser-plaszczynowy-lk-3603d-p-14611.html>



Laser płaszczyznowy LK-360.3D

Cena brutto	964,00 zł
Cena netto	783,74 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PRO-L1071
Kod producenta	3-01-06-L1-071
Kod EAN	5901571512068
Producent	PRO

Opis produktu

- Laser wieloliniowy LK-360.3D generuje **3 płaszczyzny 360°**. **Jedna pozioma** oraz **dwie pionowe**, które przecinają się pod kątem 90°;
- **Tryb pulsacyjny** do pracy z detektorem wiązki laserowej, zwiększa zasięg lasera;
- Funkcja **pionownika laserowego** (oś krzyża na suficie oraz podłożu);
- **Możliwość wyznaczania skosów**;
- **Samopoziomuje** się dzięki automatycznej amortyzacji kompensatora;
- **IP54**, klasa szczelności zapewniająca zabezpieczenie przed pyłem i deszczem;
- Nachylenie urządzenia po za zakres pracy ($\pm 3^\circ$) sygnalizowane jest migaczem czerwonych linii lasera oraz sygnałem dźwiękowym;
- Wyposażony w opatentowany uchwyt magnetyczny w formie wieszaka umożliwiający **całkowite przesunięcie lasera do ściany** (np. do ułożenia glazury);
- Łatwy montaż na statywie lub tyczce rozporowej 1,4" i 5/8" <- nie dołączone do zestawu, należy dokupić osobno;

Kąt linii poziomej/pionowej: **2x360°/360°**

System samopoziomujący: **Wahadło magnetyczne**

Szerokość linii: **mniej niż 3,5mm/10m**

Źródło lasera: **dioda półprzewodnikowa = 638nm**

Moc:

Dokładność: $\pm 1,0\text{mm}/5\text{m}$ ($\pm 0,2\text{mm}/1\text{m}$)

Zakres samopoziomowania: $\pm 3^\circ$

Zakres roboczy: do 20m w zależności od oświetlenia; 50m przy użyciu detektora

Zasilanie: Akumulator litowo-jonowy

Żywotność akumulatora: ok 8h

Klasa szczelności: IP54

Waga: 0,70kg

Temperatura pracy: $-10^\circ\text{C} \pm 45^\circ\text{C}$

Temperatura przechowywania: $-15^\circ\text{C} \pm 60^\circ\text{C}$

W zestawie

- **Laser LP-360.3D;**
- **Akumulator Li-ion 3,7V (wymienny);**
- **Walizka transportowa klasy IP67;**
- **Okulary laserowe czerwone;**
- **Instrukcja obsługi**
- **Pilot zdalnego sterowania**
- **Uchwyt magnetyczny typu wieszak z mikroregulacją i płaskownikiem stalowym**

-
- **Podstawa 360° metalowa z trójnogiem i gwintem 5/8"**
 - **Adapter 5/8" z przegubem (do wyznaczania skosów)**