Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 04:33

Link do produktu: https://techmar24.pl/laser-plaszczyznowy-lk-3603d-p-14611.html



# Laser płaszczyznowy LK-360.3D

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **964,00 zł** |
| Cena netto | **783,74 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **PRO-L1071** |
| Kod producenta | **3-01-06-L1-071** |
| Kod EAN | **5901571512068** |
| Producent | **PRO** |

## Opis produktu

- Laser wieloliniowy LK-360.3D generuje **3 płaszczyzny** 360º. **Jedna pozioma** oraz **dwie pionowe**, które przecinają się pod kątem 90º;
- **Tryb pulsacyjny** do pracy z detektorem wiązki laserowej, zwiększa zasięg lasera;
- Funkcja **pionownika laserowego** (oś krzyża na suficie oraz podłożu);
- **Możliwość wyznaczania skosów**;
- **Samopoziomuje** się dzięki automatycznej amortyzacji kompensatora;
- **IP54**, klasa szczelności zapewniająca zabezpieczenie przed pyłem i deszczem;
- Nachylenie urządzenia po za zakres pracy (±3°) sygnalizowane jest migaczem czerwonych linii lasera oraz sygnałem dźwiękowym;
- Wyposażony w opatentowany uchwyt magnetyczny w formie wieszaka umożliwiający **całkowite przesunięcie lasera do ściany** (np. do ułożenia glazury);
- Łatwy montaż na statywie lub tyczce rozporowej 1,4" i 5/8" <- nie dołączone do zestawu, należy dokupić osobno;

System samopoziomujący: **Wahadło magnetyczne**
Szerokość lini: **mniej niż 3,5mm/10m**
Kąt lini poziomej/pionowej: **2x360°/360°**
Źródło lasera: **dioda półprzewodnikowa = 638nm**
Moc:
**Dokładność: ±1,0mm/5m (±0,2mm/1m)**
**Zakres samopoziomowania: ±3°**
**Zakres roboczy: do 20m w zależności od oświetlenia; 50m przy użyciu detektora**
**Zasilanie: Akumulator litowo-jonowy**
**Żywotność akumulatora: ok 8h**
**Klasa szczelności: IP54**
**Waga: 0,70kg**
**Temperatura pracy: -10°C ± 45°C**
**Temperatura przechowywania: -15°C ± 60°C**

## W zestawie

- **Laser LP-360.3D;**
- **Akumulator Li-ion 3,7V (wymienny);**
- **Walizka transportowa klasy IP67;**
- **Okulary laserowe czerwone;**
- **Instrukcja obsługi**
- **Pilot zdalnego sterowania**
- **Uchwyt magnetyczny typu wieszak z mikroregulacją i płaskownikiem stalowym**

- **Podstawa 360° metalowa z trójnogiem i gwintem 5/8"**
- **Adapter 5/8" z przegubem (do wyznaczania skosów)**