Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:42

Link do produktu: https://techmar24.pl/laser-punktowy-stabila-la-5p-lt-30-zestaw-5-czesciowy-p-12805.html



Laser punktowy Stabila LA-5P + LT 30, zestaw 5-częściowy

Cena brutto	**1 815,55 zł**
Cena netto	**1 476,06 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**SA18483**
Kod producenta	**4005069184834**
Kod EAN	**4005069184834**
Producent	**STABILA**

Opis produktu

Laser 5-punktowy LA-5P, uchwyt ścienny, płytka celownicza, kabura na pasek, drążek teleskopowy lasera LT 30, 3 x bateria AA 1,5 V

Ten wytrzymały laser to zawodnik wagi lekkiej, który mieści się w każdej kieszeni spodni, ale mimo to spełnia wysokie wymagania firmy STABILA w odniesieniu do precyzji. Jasne, drobne punkty laserowe są doskonale widoczne. Urządzenie umożliwia dokładne przenoszenie punktów wysokości i pionu, a kąty proste są wyznaczane w mgnieniu oka. Stopa o regulowanej wysokości umożliwia bezpośrednią pracę z profilami w kształcie litery U w trakcie projektów realizowanych wewnątrz budynków. Cechy te sprawiają, że laser LA-5P stanowi naprawdę opłacalną inwestycję dla tych użytkowników profesjonalnych, którzy poszukują szybkiego i prostego rozwiązania do wyznaczania i przenoszenia kątów prostych.

Zalety produktu

- Samoniwelujący laser 5-punktowy.
- Wyznaczanie kątów prostych, pionowanie, przenoszenie wysokości i ustawianie w jednej linii w odległości nawet do 30 m.
- Bardzo dobrze widoczne, jasne i drobne punkty laserowe do precyzyjnego zaznaczania w środku punktu.
- Pięć punktów laserowych: punkty pionu skierowane w górę i w dół oraz trzy punkty poziome, które odwzorowują dwa kąty 90°.
- Odwrócenie o 90° pozwala na jednoczesne ustawianie osi w jednej linii oraz wyznaczanie dwóch kątów prostych.
- Funkcja pionu do przenoszenia rozplanowania z podłoża na sufit.
- Kompaktowa, obrotowa obudowa z wysuwaną stopą przeznaczoną do regulacji wysokości umożliwia bezpośrednią pracę z profilami w kształcie litery U.
- Różne możliwości zastosowania: na podłożu, na statywie (gwint 1/4″), za pomocą magnesów neodymowych na obiektach metalowych lub na uchwycie ściennym.
- Pochłaniająca uderzenia powłoka STABILA Softgrip.
- Stopień ochrony: IP 54.
- Kabura na pasek.

Przykładowe zastosowania

Do prac związanych z rozplanowaniem w systemach suchej zabudowy, przykładowo do ustawiania ścian działowych i przegród. W budownictwie konstrukcji metalowych do wyrównywania elewacji. W trakcie robót montażowych, przykładowo podczas wznoszenia wiat garażowych. Dla architektów do kontroli zadanych wymiarów w trakcie odbioru. Dla brygadzistów do

szybkiej kontroli wykonania robót budowlanych przez rzemieślnika.

Parametry techniczne

Klasa lasera: 2
Moc: < 1 mW
Długość fali lasera: 635 nm
Zakres samoniwelowania +/-: 4,50°
Dokładność niwelowania +/-: 0,30 mm/m
Dokładność wiązki pionu w górę +/-: 0,30 mm/m
Dokładność wiązki pionu w dół +/-: 0,40 mm/m
Dokładność pod kątem 90° +/-: 0,20 mm/m
Zasięg widoczności punktu: 30 m
Czas pracy: 20 h
Stopień ochronności: IP 54
Przyłącze statywu: 1/4"