



Laser rotacyjny LR-500D ZESTAW

Cena brutto	3 990,00 zł
Cena netto	3 243,90 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	PRO-L1099
Kod producenta	3-01-06-L1-099
Kod EAN	5901571520339
Producent	PRO

Opis produktu

- Przeznaczony do użytkowania **wewnątrz** pomieszczeń oraz na **zewnątrz**,
- **IP54**, klasa szczelności zapewniająca zabezpieczenie przed pyłem i deszczem
- **Automatyczne**, sterowanie silnikami ustalanie zarówno poziomu jak i pionu z **możliwością manualnego ustawienia** przechyłu niezależnie w dwóch osiach X i Y
- Funkcja skanowania z nastawieniem kąta skanowania
- Funkcja **alarmu przechyłu**, będącego wynikiem wstrząsu lub naruszenia pierwotnego położenia przyrządu. Należy zresetować przyrząd ręcznie,
- Przy użyciu **pilota zdalnego** sterowania można regulować przechył, szybkość rotacji, kąt skanowania jak również obracać obszar skanowania w obie strony,
- Odbiornik (detektor) laserowy z dwoma podświetleniami wyświetlaczami, **regulacja sygnału dźwiękowego, przełączenie dokładności** - dokładnie lub zgrubna
- Dioda laserowa 2M,
- Funkcja cyfrowego **wyznaczania spadków**
- **Pilot radiowy** o zasięgu 100m z wyświetlaczem

Źródło lasera: **dioda półprzewodnikowa = 635nm**

Moc:

Dokładność: POZIOM:±1,0mm/10m (±0,1mm/1m) PION:±20" ±1,0mm/1,5

Promień obszaru działania: 250m

Prędkość obrotowa: 0 - 60 - 120 - 300 - 600

Kąt skanowania: 0/10°/45°/90°/180°

Zakres samopoziomowania: ±5°

Zakres roboczy: do 500m (średnica)

Sterowanie zdalne (zasięg): 100m (st. radiowe)

Zasilanie: Akumulator NI-MH

Żywotność akumulatora: ok 20h

Klasa szczelności: IP54

Waga: 3,0kg

Kąt niwelatora: 360°

Temperatura pracy: -20°C ± 50°C

Temperatura przechowywania: -15°C ± 60°C

W zestawie

- **Laser LR-500D**
- **Walizka**
- **Pilot zdalnego sterowania**
- **Odbiornik (detektor) laserowy z uchwytem**
- **Tarcza celownicza laserowa**

-
- **Okulary laserowe**
 - **Akumulator NI-MH**
 - **Koszyk na baterie alkaliczne**
 - **Ładowarka**
 - **Instrukcja obsługi**