Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:45

Link do produktu: https://techmar24.pl/laser-rotacyjny-lr-500xy-zestaw-p-14606.html



Laser rotacyjny LR-500XY ZESTAW

Cena brutto	**2 333,00 zł**
Cena netto	**1 896,75 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**PRO-L1098**
Kod producenta	**3-01-06-L1-098**
Kod EAN	**5901571520322**
Producent	**PRO**

Opis produktu

- Przeznaczony do użytkowania **wewnątrz** pomieszczeń oraz na **zewnątrz**,
- **IP54**, klasa szczelności zapewniająca zabezpieczenie przed pyłem i deszczem
- **Automatyczne**, sterowanie silnikiem ustalanie zarówno poziomu jak i pionu z **możliwością manualnego ustawienia** przechyłu niezależnie w dwóch osiach X i Y
- Funkcja skanowania z nastawieniem kąta skanowania
- Funkcja **alarmu przechyłu**, będącego wynikiem wstrząsu lub naruszenia pierwotnego położenia przyrządu. Należy zresetować przyrząd ręcznie,
- Przy użyciu **pilota zdalnego** sterowania można regulować przechył, szybkość rotacji, kąt skanowania jak również obracać obszar skanowania w obie strony,
- Odbiornik (detektor) laserowy z dwoma podświetleniami wyświetlaczami, **regulacja sygnału dźwiękowego**, **przełączenie dokładności** - dokłada lub zgrubna
- Dioda laserowa 2M, <1mW 635mm

Źródło lasera: **dioda półprzewodnikowa = 635nm**
Moc:
Dokładność: POZIOM:±1,0mm/10m (±0,1mm/1m) PION:±20" ±1,0mm/1,5
Promień obszaru działania: 250m
Prędkość obrotowa: 0 - 60 - 120 - 300 - 600
Kąt skanowania: 0/10°/45°/90°/180°
Zakres samopoziomowania: ±5°
Zakres roboczy: do 500m (średnica)
Sterowanie zdalne (zasięg): 30m (st.na podczerwień)
Zasilanie: Akumulator NI-MH
Żywotność akumulatora: ok 18h
Klasa szczelności: IP54
Waga: 3,0kg
Kąt niwelatora: 360°
Temperatura pracy: -20°C ± 50°C
Temperatura przechowywania: -15°C ± 60°C

W zestawie

- **Laser LR-500XY**
- **Walizka**
- **Pilot zdalnego sterowania**
- **Odbiornik (detektor) laserowy z uchwytem**
- **Tarcza celownica laserowa**

- **Okulary laserowe**
- **Akumulator NI-MH**
- **Koszyk na baterie alkaliczne**
- **Ładowarka**
- **Instrukcja obsługi**