Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:45

Link do produktu: https://techmar24.pl/laser-rotacyjny-zielony-lr-200vhg-p-14609.html



Laser rotacyjny ZIELONY LR-200VHG

Cena brutto	**2 217,00 zł**
Cena netto	**1 802,44 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**PRO-L1089**
Kod producenta	**3-01-06-L1-089**
Kod EAN	**5901571518466**
Producent	**PRO**

Opis produktu

- Przeznaczony do użytkowania **wewnątrz** pomieszczeń oraz na **zewnątrz**,
- **IP54**, klasa szczelności zapewniająca zabezpieczenie przed pyłem i deszczem
- **Automatyczne**, sterowanie silnikiem ustalanie zarówno poziomu jak i pionu z **możliwością manualnego ustawienia** przechyłu
- Funkcja skanowania z nastawieniem kąta skanowania
- Funkcja **alarmu przechyłu**, będącego wynikiem wstrząsu lub naruszenia pierwotnego położenia przyrządu. Należy zresetować przyrząd ręcznie,
- Przy użyciu **pilota zdalnego** sterowania można regulować przechył, szybkość rotacji, kąt skanowania jak również obracać obszar skanowania w obie strony,
- Odbiornik (detektor) laserowy z dwoma podświetleniami wyświetlaczami, **regulacja sygnału dźwiękowego**, **przełączenie dokładności** - dokłada lub zgrubna
- Dioda laserowa 2M, <1mW 635mm
- **Zielona wiązka lasera**, która jest 4-krotnie jaśniejsza od czerwonego

Źródło lasera: **dioda półprzewodnikowa = 515-520nm**
Moc:
Dokładność: POZIOM: ±1,0mm/10m (±0,1mm/1m) PION: ±1,5mm/10m (±0,15mm/1m)
Promień obszaru działania: 200m
Prędkość obrotowa: 0 - 300 - 600
Kąt skanowania: 10°/30°/60°
Zakres samopoziomowania: ±5°
Zakres roboczy: do 400m (śrenica)
Sterowanie zdalne (zasięg): 30m
Zasilanie: Akumulator NI-MH
Żywotność akumulatora: ok 18h
Klasa szczelności: IP54
Waga: 2,0kg
Kąt niwelatora: 360°
Temperatura pracy: -10°C ± 40°C
Temperatura przechowywania: -15°C ± 60°C

W zestawie

- **Laser LR-200VHG**
- **Walizka**
- **Pilot zdalnego sterowania**
- **Odbiornik (detektor) laserowy z uchwytem**

- **Tarcza refleksyjna**
- **Uchwyt ścienny**
- **Akumulator NI-MH**
- **Ładowarka**
- **Instrukcja obsługi**