

Link do produktu: <https://techmar24.pl/laser-rotacyjny-zielony-lr-200vhg-p-14609.html>



Laser rotacyjny ZIELONY LR-200VHG

Cena brutto	2 217,00 zł
Cena netto	1 802,44 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PRO-L1089
Kod producenta	3-01-06-L1-089
Kod EAN	5901571518466
Producent	PRO

Opis produktu

- Przeznaczony do użytkowania **wewnątrz** pomieszczeń oraz na **zewnątrz**,
- **IP54**, klasa szczelności zapewniająca zabezpieczenie przed pyłem i deszczem
- **Automatyczne**, sterowanie silnikiem ustalanie zarówno poziomu jak i pionu z **możliwością manualnego ustawienia** przechyłu
- Funkcja skanowania z nastawieniem kąta skanowania
- Funkcja **alarmu przechyłu**, będącego wynikiem wstrząsu lub naruszenia pierwotnego położenia przyrządu. Należy zresetować przyrząd ręcznie,
- Przy użyciu **pilota zdalnego** sterowania można regulować przechył, szybkość rotacji, kąt skanowania jak również obracać obszar skanowania w obie strony,
- Odbiornik (detektor) laserowy z dwoma podświetleniami wyświetlaczami, **regulacja sygnału dźwiękowego, przełączenie dokładności** - dokładna lub zgrubna
- Dioda laserowa 2M, <1mW 635nm
- **Zielona wiązka lasera**, która jest 4-krotnie jaśniejsza od czerwonego

Źródło lasera: **dioda półprzewodnikowa = 515-520nm**

Moc:

Dokładność: POZIOM: ±1,0mm/10m (±0,1mm/1m) PION: ±1,5mm/10m (±0,15mm/1m)

Promień obszaru działania: 200m

Prędkość obrotowa: 0 - 300 - 600

Kąt skanowania: 10°/30°/60°

Zakres samopoziomowania: ±5°

Zakres roboczy: do 400m (śrenica)

Sterowanie zdalne (zasięg): 30m

Zasilanie: Akumulator NI-MH

Żywotność akumulatora: ok 18h

Klasa szczelności: IP54

Waga: 2,0kg

Kąt niwelatora: 360°

Temperatura pracy: -10°C ± 40°C

Temperatura przechowywania: -15°C ± 60°C

W zestawie

- **Laser LR-200VHG**
- **Walizka**
- **Pilot zdalnego sterowania**
- **Odbiornik (detektor) laserowy z uchwytem**

-
- **Tarcza refleksyjna**
 - **Uchwyt ścienny**
 - **Akumulator NI-MH**
 - **Ładowarka**
 - **Instrukcja obsługi**