

Link do produktu: <https://techmar24.pl/laser-wieloliniowy-stabila-lax-400-rec-220-line-zestaw-6-czesciowy-p-12810.html>



Laser wieloliniowy Stabila LAX 400 + REC 220 Line, zestaw 6-częściowy

Cena brutto	3 444,14 zł
Cena netto	2 800,11 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SA18862
Kod producenta	4005069188627
Kod EAN	4005069188627
Producent	STABILA

Opis produktu

Laser wieloliniowy LAX 400, odbiornik liniowy REC 220 Line, okulary do pracy z laserem, płytka celownicza, uchwyt ścienny, walizka, 6 x bateria AA 1,5 V

Wydajne, kompleksowe rozwiązanie z bogatą liczbą dostępnych funkcji do wszelkich prac niwelacyjnych wewnątrz budynków. Laser LAX 400 umożliwia błyskawiczne zaznaczanie. Technologia MANUAL ALIGNMENT firmy STABILA umożliwia ręczne nakierowanie rzutowanego kąta 90° na pozycję docelową bez gubienia przy tym pozycji punktu pionu – to istotny warunek dla precyzyjnego ustawiania osi w jednej linii. Linia 360° pozwala na szybką realizację zadań związanych z niwelowaniem w poziomie. Najwyższej klasy laser dla wszystkich, którzy chcą pracować jeszcze lepiej w krótszym czasie.

Zalety produktu:

- Samoniwelujący laser wieloliniowy z obwodową linią poziomą 360° do przenoszenia wysokości, dwiema liniami pionowymi ustawionymi względem siebie pod kątem 90° oraz pionem w górę i w dół do dokładnych prac związanych z rozplanowaniem.
- MANUAL ALIGNMENT: precyzyjne nakierowywanie pionowych linii laserowych na punkt celowania za pomocą pokrętła – laser obraca się nad punktem pionu, nie gubiąc swojej pozycji.
- Dokładna praca bezpośrednio na jasnych, cienkich liniach laserowych w odległości nawet do 20 m.
- Obrotowa obudowa z wysuwaną stopą przeznaczoną do regulacji wysokości umożliwia bezpośrednią pracę z profilami w kształcie litery U.
- Modulowane impulsowo linie laserowe umożliwiają pracę z dostępnym opcjonalnie odbiornikiem liniowym.
- Szybkie samoniwelowanie dzięki technologii wahadłowej.
- Łatwa zmiana funkcji dzięki obsłudze jednym przyciskiem.
- Różne możliwości zastosowania: na podłożu, na statywie (gwint 5/8"), na obiektach metalowych.
- Pochłaniająca uderzenia powłoka STABILA Softgrip.
- Stabilna, aluminiowa głowica obudowy.

Przykładowe zastosowania:

Do wielu zadań w systemach suchej zabudowy – w trakcie prac związanych z rozplanowaniem, podczas ustawiania ścian działowych oraz w trakcie podwieszania sufitów. Szybkie i nieskomplikowane przenoszenie wysokości w trakcie robót elektroinstalacyjnych – wyrównywanie gniazd wtyczkowych, wyłączników i kanałów kablowych względem siebie w poziomie i w pionie. Do robót płytkarskich – podczas wyznaczania panelu kafelkowego oraz w trakcie wyrównywania i układania płytek. Dokładny transfer punktów znacznika w trakcie robót instalacyjnych – wyrównywanie obejm rurowych względem siebie w

poziomie i w pionie, szybkie ustawianie i błyskawiczny montaż przewodów i rur grzewczych. Niezawodne przenoszenie kątów w trakcie robót stolarskich – precyzyjne przenoszenie wierconych otworów i szybkie wyrównywanie blatów kuchennych, dokładne wyrównywanie mebli i szaf względem siebie, jak również ich montaż.

Parametry techniczne:

Klasa lasera: 2

Moc: < 1 mW

Długość fali lasera: 635 nm

Zakres samoniwelowania +/-: 4°

Dokładność niwelowania +/-: 0,30 mm/m

Prostoliniowość +/-: 0,20 mm/m

Dokładność wiązki pionu w dół +/-: 0,30 mm/m

Dokładność pod kątem 90° +/-: 0,30 mm/m

Zasięg widoczności linii: 20 m

Czas pracy: 10 h

Stopień ochronności: IP 54

Przyłącze statywu: 5/8"