

Link do produktu: <https://techmar24.pl/listwa-do-polaczen-kolkowych-wolfcraft-5-6-8-10-mm-p-5833.html>



Listwa do połączeń kołkowych Wolfcraft - 5, 6, 8, 10 mm

Cena brutto	295,23 zł
Cena netto	240,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	WF4650000
Kod producenta	4006885465008
Kod EAN	4006885465008
Producent	Wolfcraft

Opis produktu

Wielofunkcyjna listwa do połączeń kołkowych pozwala realizować liczne projekty konstrukcji drewnianych i meblowych. Ten sprytny przyrząd niezawodnie pomaga w wykonywaniu precyzyjnych połączeń narożnikowych i połączeń typu „T”. Umożliwia on wiercenie rzędów otworów w bokach szaf w rozstawie wynoszącym 32 mm oraz precyzyjne pozycjonowanie otworów pod zawiasy i okucia. Oprócz tego ten wysokiej jakości produkt może służyć za prowadnicę podczas rysowania, cięcia, piłowania i frezowania. Listwa do połączeń kołkowych składa się z wysokiej jakości prowadnicy z otworami w rozstawie 32 mm. W tych otworach ustawia się suport wiertarski, w którym można zamontować tuleję wiertarską o średnicy 5, 6, 8 lub 10 mm. Pozwala ona tworzyć rzędy otworów i kołków w rozstawie 32 mm. Przy pomocy ograniczników kątowych wsuwanych pod profil ustawia się odległość otworów od krawędzi deski. Tę odległość można regulować w zakresie 12–40 mm. Ograniczniki boczne wykorzystuje się do precyzyjnego ustawiania początku i końca rzędu kołków. Otwory czołowe i połączenia czołowe Najpierw znaczymy wszystkie krawędzie desek trójkątem, który ułatwi później przykładanie listwy do właściwej krawędzi. Kładziemy przyrząd pośrodku deski, aby ustalić pozycję ograniczników bocznych. Ustawiamy ogranicznik, dobieramy tuleję wiertarską pasującą do kołka i wkładamy ją od dołu w suport wiertarski. Następnie wsuwamy go w rowek aluminiowej szyny. Korzystamy z ogranicznika głębokości, aby ograniczyć głębokość otworu. Połączenia narożnikowe Aby wykonać połączenie narożnikowe, mocujemy deskę pionowo na stole warsztatowym. Przykładamy listwę do połączeń kołkowych do krawędzi deski, zwracając uwagę, aby ogranicznik boczny przylegał do krawędzi deski z narysowanym trójkątem. Następnie mocujemy listwę do połączeń kołkowych 2 ściskami jednoręcznymi. Wiercimy pierwszy otwór i zapamiętujemy pozycję na skali dla zachowania orientacji podczas wiercenia kolejnych otworów. Następnie blokujemy suport wiertarski na co trzecim otworze, mocujemy go i wiercimy otwór.

Uniwersalna listwa do wykonywania kołkowych połączeń powierzchniowych, narożnikowych oraz połączeń typu T a także nawierceń seryjnych.

- z wymiennymi tulejami w rozmiarach 5, 6, 8, 10 mm
- do kołkowania w jednym zamocowaniu płyt/desek o długości do 600 mm i grubości 12-40 mm
- przy budowie szaf i regałów pomocna do wykonywania nawierceń szeregowych (pod zawiasy, okucia meblowe) w odstępach 32 mm i w odległości 37 mm od krawędzi
- wyposażona w ograniczniki boczne dla dokładnego ustawienia na obrabianym materiale
- z możliwością wykorzystania jako prowadnica do odrysowywania, cięcia, piłowania i frezowania
- opakowanie: pudełko
 - opcjonalny osprzęt: WF2730000, WF2731000, WF2732000, WF2733000, WF2905000, WF2906000, WF2907000, WF2908000, WF2909000, WF2910000

NOWOŚĆ

Od teraz z możliwością precyzyjnego ustawienia listwy do płyt/desek o grubości 18mm.

Dwie dodatkowe podziały wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, zwiększające ilość ustawień listwy do grubości obrabianych płyt/desek z 8 do aż 22 wymiarów. Poprzednie wymiary: 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 mm. Nowe, dodatkowe wymiary: 13, 14, 17, **18**, 21, 22, 25, 26, 30, 31, 34, 35, 38, 39 mm. Podziały montuje się w łatwy sposób pod ogranicznikami narożnikowymi z ich lewej lub prawej strony, w zależności od potrzeb.