

Link do produktu: <https://techmar24.pl/masa-uszczelniajaca-czarna-180c-200ml-caramba-p-14996.html>



MASA USZCZELNIAJĄCA CZARNA +180°C 200ML CARAMBA

Cena brutto	131,29 zł
Cena netto	106,74 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	690025
Kod EAN	4009076900258
Producent	CARAMBA

Opis produktu

MASA USZCZELNIAJĄCA CZARNA

Zastosowanie

- Masa uszczelniająca czarna CARAMBA jest jednoskładnikowym, odpornym na wysoką temperaturę silikonowym materiałem uszczelniającym na bazie polisiloksanu z formułą zwilżaną octanem, który jest w szczególności przeznaczony do obszarów obciążonych temperaturowo.
- Zaliczają się do nich np. obudowy silników, przekładnie, miski olejowe, pokrywy zaworów, pompy wody, pokrywy przekładni czołowych, uszczelki mechanizmów różnicowych, skrzynki akumulatorów, reflektory, światła tylne i hamowania, obudowy ochronne.

Zalety

- Jest trwale elastyczna i przywiera do wielu podłoży, takich jak metalowe elementy, szkło, szklone powierzchnie, emalia, ceramika, anodowane aluminium, lakierowane drewno itp.
- Jest bardzo odporna na wysoką temperaturę i po utwardzeniu jest odporna na temperaturę do 180°C.
- Idealna do zastosowań również w niskich zakresach temperatur do -50°C.
- Charakteryzuje się dużą lepkością, szybko odparowuje i jest łatwa w obróbce.

Sposób użycia

- Powierzchnie muszą być wytrzymałe, czyste, wolne od kurzu, oleju i tłuszczu.
- Optymalna temperatura materiału wynosi od +5°C do +25°C.
- Zaleca się przeprowadzenie testu przylegania i tolerancji na danym podłożu.
- Należy zakładać okulary ochronne i rękawice ochronne.
- Zdjąć nakładkę gwintu, obciąć dyszę na żądaną szerokość.
- Zdjąć bezpiecznik (w dolnej części dyszy) przez wyłamanie i obrócić dyszę o 90° w lewo.
- Nanieść masę naciskając dźwignię.
- Po utwardzeniu można usunąć tylko mechanicznie.

Uwaga !!

- Masa uszczelniająca czarna nie nadaje się do stosowania na betonie, kamieniu naturalnym i na materiałach zagrożonych korozją, takich jak ołów, miedź, stal ocynkowana itp. oraz PE, teflon i podłoża bitumiczne.
- Nie nadaje się do szkła izolacyjnego!
- Nie nadaje się do nakładania powłok malarskich!