Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 04:45

Link do produktu: https://techmar24.pl/masa-uszczelniajaca-czerwona-300c-200ml-caramba-p-15022.html



MASA USZCZELNIAJĄCA CZERWONA +300°C 200ML CARAMBA

Cena brutto	**131,29 zł**
Cena netto	**106,74 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**690015**
Kod EAN	**4009076900159**
Producent	**CARAMBA**

Opis produktu

MASA USZCZELNIAJĄCA CZERWONA

Zastosowanie

- Masa uszczelniająca czerwona CARAMBA jest jednoskładnikowym, odpornym na wysoką temperaturę silikonowym materiałem uszczelniającym na bazie polisiloksanu z formułą zwilżaną octanem, który jest w szczególności przeznaczony do obszarów obciążonych temperaturowo.
- Zaliczają się do nich np. obudowy silników, przekładnie, miski olejowe, pokrywy zaworów, pompy wody, pokrywy przekładni czołowych, uszczelki mechanizmów różnicowych, skrzynki akumulatorów, reflektory, światła tylne i hamowania, obudowy ochronne.
- Uniwersalne zastosowanie również w konstrukcjach urządzeń i systemów grzewczych (elementy grzewcze, piece, kominy) i technice klimatyzacji.

Zalety

- Masa uszczelniająca czerwona CARAMBA jest trwale elastyczna i przywiera do wielu podłoży, takich jak metalowe elementy, szkło, szklone powierzchnie, emalia, ceramika, anodowane aluminium, lakierowane drewno itp.
- Jest bardzo odporna na wysoką temperaturę i po utwardzeniu jest odporna na temperaturę do 260°C (krótkotrwale do 300°C).
- Idealna do zastosowań również w niskich zakresach temperatur do -60°C.
- Masa uszczelniająca czerwona CARAMBA charakteryzuje się znakomitą odpornością chemiczną.

Sposób użycia

- Powierzchnie muszą być wytrzymałe, czyste, wolne od kurzu, oleju i tłuszczu.
- Optymalna temperatura materiału wynosi od +5°C do +25°C.
- Zaleca sie przeprowadzenie testu przylegania i tolerancji na danym podłożu.

Uwaga !!

- Masa do uszczelniania silników i obudów CARAMBA nie nadaje się do stosowania na betonie, kamieniu naturalnym i na materiałach zagrożonych korozją, takich jak ołów, miedź, stal ocynkowana itp. oraz PE, teflon i podłoża bitumiczne.
- Nie nadaje się do szkła izolacyjnego!