Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:22

Link do produktu: https://techmar24.pl/masa-uszczelniajaca-quick-seal-biala-290-ml-kent-p-16722.html



MASA USZCZELNIAJĄCA QUICK SEAL BIAŁA 290 ml KENT

Cena brutto	**94,71 zł**
Cena netto	**77,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**34501**
Kod EAN	**4056517000268**
Producent	**KENT**

Opis produktu

Masa uszczelniająca KENT Quick Seal w kolorze białym

Wysokiej jakości uszczelniacz, klej do szwów karoserii, zapewniający bardzo szybkie malowanie

- Przyjazny dla środowiska uszczelniacz i klej opracowany do uszczelniania szwów karoserii.
- KENT Quick Seal charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na promieniowanie UV i starzeniem.
- Przylega do zagruntowanego, malowanego i gołego metalu, powłoki cynkowej, aluminium, drewna i większości tworzyw sztucznych bez użycia podkładu.
- Zastosowania motoryzacyjne obejmują uszczelnianie poszycia drzwi, rozpórek dachu i maski, błotników, podłóg bagażnika, listew, przednich i tylnych paneli, wieżyczek zawieszenia oraz wszystkich połączeń stykowych i zakładkowych.
- Quick Seal może być również używany do klejenia karoserii.
- KENT Quick Seal łączy ze sobą i ze sobą metal, szkło, drewno, większość tworzyw sztucznych, włókno szklane, gumę, ceramikę, beton, cegłę i styropian.
- Pojemność: 290 ml
- Kolor: biały

Cechy:

- Bez rozpuszczalników - po utworzeniu warstwy można go przemalowywać
- Brak izocyjanianów - całkowicie bezpieczny w użyciu i można go zgrzewać punktowo
- Uszczelniacz o grubym korpusie - bez opadania i ugięcia
- Całkowicie elastyczny - nie kurczy się, nie pęka ani nie twardnieje
- Nie ciągnie się - staranne nakładanie, wysokiej jakości wykończenie
- Aplikacja na mokro/na sucho – oszczędza czas
- Jeden środek - zmniejszone stany magazynowe
- Staranne, równe i wysokiej jakości wykończenie

Sposób użycia:

- Upewnić się czy powierzchnia jest czysta (można użyć ACRYSOL ROZPUSZCZALNIK CZYSZCZĄCY do oczyszczenia powierzchni lub ZMYWACZ PRZEMYSŁOWY 500ML NSF K1 KENT (Soft Surface Cleaner))
- Nałożyć masę uszczelniającą Quickseal.

- Jeżeli to konieczne zamalować po pojawieni się "skórki" na powierzchni.
- Dla jak najlepszego efektu zamalować w ciągu 4 godzin.

Wskazówki i porady:

- Nie stosować produktu Etch Primer na Quickseal.
- Pojemność: 290ml