Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 04:54

Link do produktu: https://techmar24.pl/odkurzacz-przemyslowy-starmix-ipulse-l-1635-top-018621-p-11710.html



Odkurzacz przemysłowy Starmix iPulse L-1635 Top [018621]

Cena brutto	**3 849,86 zł**
Cena netto	**3 129,97 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**SX018621**
Kod producenta	**4011240018621**
Kod EAN	**4011240018621**
Producent	**STARMIX**

Opis produktu

Profesjonalny odkurzacz przemysłowo-budowlany Starmix do ciągłej i wymagającej pracy

Starmix iPulse:
Odkurzacz zaprojektowany z przeznaczeniem do ciągłej, wymagającej pracy. Dzięki Permanent Clean - systemowi stałego, elektromagnetycznego, pulsacyjnego oczyszczania filtrów podczas pracy - odkurzacze iPulse gwarantują niezakłócone funkcjonowanie bez potrzeby przerywania pracy.

Odkurzacze iPulse L-1635 TOP:
- automatyczne oczyszczanie filtrów impulsami elektromagnetycznymi (z systemem Permanent Clean - praca ciągła, bez przerw)
- 2 x kaseta z filtrem z poliestru FKP 4300 (2x 4300 cm^2 = 8600 cm^2)
- klasa filtracji filtrów: M
- klasa filtracji całego odkurzacza: L
- zbiornik 35 l z tworzywa sztucznego
- sensor wyłączający urządzenie nadmiernie wypełnione wodą
- gniazdo elektronarzędziowe (automatyczny włącznik)
- bezstopniowa kontrola prędkości pracy
- łagodny rozruch i wyłączanie
- odkurzacz antystatyczny (w opcji antystatyczny wąż ssący)
- przewód zasilający 8 m (guma)
- relingi do mocowania systainera typu Tanos
- pałąk do pchania
- przełącznik w zbiorniku umożliwiający pracę z zamkniętymi workami filtrującymi (z papieru lub włókniny) lub otwartymi workami foliowymi
- zatyczka zbiornika

Dane techniczne:
Moc max: 1600 W
Przepływ powietrza max: 75 l/s
Podciśnienie max: 280 mbar
Pojemność zbiornika max: 35 l brutto; 25 l pył; 22 l woda
Poziom hałasu: 69 dB(A)
Wymiary: 53 x 40 x 55 cm
Waga: 15,7 kg

Akcesoria w zestawie: EWS
· 1 x wąż ssący (Ø 35 mm x 5 m) [SX413235]

· 1 x gumowy adapter do podłączenia elektronarzędzi (zwężający się) [SX425719]
· 1 x kolanko ze stali nierdzewnej z zaworem powietrza [SX421445]
· 2 x przedłużka ze stali nierdz. (48 cm) [SX424842, nr kat. dotyczy 1 szt]
· 1 x dysza szczelinowa (21 cm) [SX417011]
· 1 x profesjonalna szczotka podłogowa z wkładem z włosia (37 cm) [SX414706]

Akcesoria opcjonalne:
· worki papierowe MGSX02-2
· worki z mikrowłókniny MGSXM02-2
· worki polietylenowe [SX425764, kpl. 5 szt]
· dodatkowy komplet filtrów poliestrowych FKP4300 [SX416069]

Przydatne informacje dotyczące działania otrząsania elektromagnetycznego w odkurzaczach iPulse:
W systemie iPulse zastosowano dwa czuniki przepływu powietrza. Różnica w odczytach wartości z obu czujników definiuje nam powód spadku przepływu powietrza. **Otrząsanie elektromagnetyczne uruchomi się tylko i wyłącznie wtedy, gdy filtry są dość mocno zapchane**. W innym przypadku (zatkanie węża, przepełnienie zbiornika) otrząsanie się nie uruchamia. Dodatkowo otrząsanie będzie się uruchamiać zawsze po włączeniu w tryb pracy "AR" (uruchamianie z elektronarzędzia)

Jak zadbać o filtry i jak je dodatkowo czyścić - KLIKNIJ TUTAJ

Prosta obsługa
- gniazdo podłączeniowe elektronarzędzia (moc max 2400 W) z automatycznym włącznikiem
- prosta obsługa dwoma pokrętłami: płynna regulacja siły ssania oraz przełącznik trybu pracy: AR - uruchamianie odkurzacza z podłączonego elektronarzędzia (otrząsanie aktywne), A - uruchamianie odkurzacza z podłączonego elektronarzędzia (otrząsanie nieaktywne), IR - uruchamianie odkurzacza bez elektronarzędzia (zwykłe sprzątanie, otrząsanie aktywne)

Łatwość serwisowania
- bezpośredni dostęp do wszystkich podzespołów
- prosta beznarzędziowa wymiana filtra przy użyciu jednej ręki

Firma Starmix to jeden z trzech największych producentów odkurzaczy przemysłowych na świecie, a także wiodący producent odkurzaczy współpracujących z elektronarzędziami. W asortymencie Starmix można znaleźć odkurzacze specjalistyczne, przeznaczone do prac z takimi odpadami jak pyły szlifierskie czy azbest, odkurzacze hotelowe, domowe, a nawet strażackie. Produkty Starmix cechuje wysoka jakość i spełnianie norm klas zatrzymywania pyłów