

Link do produktu: <https://techmar24.pl/opryskiwacz-budowlany-mesto-rs-185-18-l-6-bar-plecakowy-3558p-p-13559.html>



Opryskiwacz budowlany MESTO RS 185, 18 l, 6 bar, plecakowy [3558P]

Cena brutto	957,65 zł
Cena netto	778,58 zł
Dostępność	Produkt pod zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	ME3558P
Kod producenta	4000903001438
Kod EAN	4000903001438
Producent	MESTO

Opis produktu

Opryskiwacz budowlany - plecakowy.

Profesjonalny **opryskiwacz budowlany przystosowany do natrysku utwardzaczy do betonu** Mesto w wersji plecakowej. Opryskiwacz plecakowy jest idealnym pomocnikiem dla użytkownika profesjonalnego. Oferuje duży komfort dzięki ergonomicznie ukształtowanej dźwigni pompy o regulowanej długości i szerokości oraz specjalnej dyszy płaskostrumieniowej 80-04 z filtrem.

- Wąż wzmocniony wkładką z tkaniny.
- Ergonomiczny zawór odcinający z filtrem i manometrem kontrolnym jest przyjazny dla nadgarstka.
- Filtr jest łatwy do czyszczenia i chroni dyszę przed zatkanie. Zawsze zwracaj uwagę na ciśnienie robocze, aby zapewnić optymalne opryskiwanie.
- Błokada bezpieczeństwa na zaworze odcinającym chroni przed niezamierzonym opryskiwaniem.
- Bardzo duży otwór z sitkiem i pokrywką do napełniania ze zintegrowaną miarką i zabezpieczeniem przed zgubieniem.
- Uchwyt na rurkę natryskową i przedłużającą dla oszczędności miejsca i bezpiecznego przechowywania.
- Uchwyt osłony natryskowej do przechowywania osłony natryskowej na opryskiwaczu.
- Profesjonalny system plecaków z pasem piersiowym i biodrowym do pracy przyjaznej dla pleców.
- Duża, ergonomicznie ukształtowana powierzchnia styku pleców zapewniająca szczególnie wygodne dopasowanie.
- Wytłaczana skala poziomu napełnienia, poziom napełnienia widoczny na pierwszy rzut oka.
- Dźwignię pompy z regulacją długości i szerokości można zamontować po lewej i prawej stronie.
- Zawiera sito do wstępnego filtrowania samodzielnie przygotowanych surowców biologicznych.
- Zawiera specjalny smar do pielęgnacji i konserwacji ruchomych części.
- Dysza płaska do natryskiwania powierzchni.

Zastosowanie: **pH 1 - 9**

Maksymalne ciśnienie robocze: **barów**

Strumień: **Dysza płaskostrumieniowa, mosiądz, 80 - 04 E**

Pompa: **Plastikowa pompa tłokowa**

Pojemność zawartości: **18,0 l**

Uszczelki: **FPM / FKM**

Manometr: **wskaźnikowy**

Pojemność całkowita: **20,0 l**

Sposób noszenia: **Możliwość noszenia na plecach**

Wąż gumowy: **D10, wzmocniony wkładką z tkaniny, 150 cm**

Pojemnik: **Plastikowy, przezroczysty**

Rura natryskowa: **Mosiądz gięty, 50 cm, obrotowy 360°**

Waga: **ok. 5,00 kg**