

Link do produktu: <https://techmar24.pl/pianka-do-czyszczenia-filtra-dpf-500ml-kent-p-16757.html>



PIANKA DO CZYSZCZENIA FILTRA DPF 500ML /KENT/

Cena brutto	58,69 zł
Cena netto	47,71 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	86547
Kod EAN	4056517011950
Producent	KENT

Opis produktu

Pianka do czyszczenia DPF firmy KENT DPF Cleaner Foam

Środek czyszczący do filtrów cząstek stałych w silnikach Diesla

- Rozluźnia osady węgla i popiołu - wspomaga regenerację filtra cząstek stałych diesla
- Czyści bez demontażu DPF - łatwa aplikacja, oszczędność czasu i pieniędzy
- Znakomite działanie pianące - długa penetracja w głąb porowatego ceramicznego korpusu filtra o strukturze plastra miodu, wysoka moc rozpuszczania i czyszczenia
- Wygodna aplikacja aerozolu - ekonomiczne użytkowanie, na jeden filtr cząstek stałych potrzebna jest tylko jedna puszka
- Zastosowanie we wszystkich popularnych systemach filtrów cząstek stałych do silników wysokoprężnych - uniwersalne zastosowanie
- Zmniejsza emisję cząstek stałych - mniejszy wpływ na środowisko
- Pojemność: 500 ml
- Kolor: biały

Zastosowanie:

- KENT DPF Cleaner Foam regeneruje mocno zanieczyszczone sadzą filtry cząstek stałych i odzyskuje pojemność filtra, aby uniknąć utraty mocy lub innych problemów z powodu zatkania filtra DPF, spowodowanego jazdą na krótkich dystansach.
- Ponadto może być stosowany jako lekarstwo na pierwsze oznaki problemu z cyklem regeneracji filtra cząstek stałych. Zazwyczaj sygnalizuje to zapalenie się lampki ostrzegawczej.
- Produkt zapobiega ewentualnemu poważnemu zanieczyszczeniu filtra cząstek stałych, co spowoduje kosztowną wymianę i ewentualne konsekwencje w innych częściach układu spalania - na przykład turbosprężarce. KENT DPF Cleaner Foam poprawi sprawność pojazdu.
- Ze względu na łatwą aplikację KENT DPF Cleaner Foam oferuje szybszą, a zwłaszcza tańszą alternatywę dla demontażu i czyszczenia silnie zanieczyszczonego sadzą filtra cząstek stałych w wyspecjalizowanych zewnętrznych firmach czyszczących.

Uwaga!!!

Wraz z pianką do czyszczenia DPF, KENT oferuje środek do czyszczenia DPF (P/N 86162) jako dodatek do paliwa, który wspomaga regenerację filtra cząstek stałych.

Sposób użycia:

-
1. Przed użyciem produktu poczekaj, aż silnik ostygnie. Silnik musi być zimny, a temperatura DPF poniżej 40°C.
 2. Zdemonstuj czujnik temperatury lub ciśnienia w górnej części filtra cząstek stałych.
 3. Wstrząśnij puszką przed użyciem i włóż dyszę przedłużającą do otworu z kierunkiem rozpylania w kierunku filtra.
 4. Rozpyl produkt na filtr w 3 do 5 rozpyleniach, w odstępie 5 minut pomiędzy każdym rozpyleniem. Użyj całej puszki.
 5. Pozostaw produkt na co najmniej 30 minut.
 6. Zamontuj czujnik temperatury lub ciśnienia.
 7. Uruchom silnik i pozwól mu pracować na biegu jałowym. Brudna woda zanieczyszczona sadzą i popiołem będzie skapywać z rury wydechowej.
 8. Pozwól silnikowi pracować na biegu jałowym, aż kapanie ustanie.
 9. Rozpocznij regenerację wykonując jazdę próbną przez około 20 do 30 minut przy wyższej prędkości (ok. 60 mph lub 100 km/h).

Uwaga!!!

W razie potrzeby odczytaj kod awarii i skasuj wszystkie kody