Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 04:54

Link do produktu: https://techmar24.pl/pianka-do-czyszczenia-klimatyzacji-300ml-kent-p-16730.html



PIANKA DO CZYSZCZENIA KLIMATYZACJI 300ml KENT

Cena brutto	**47,23 zł**
Cena netto	**38,40 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**85788**
Kod EAN	**4056517002699**
Producent	**KENT**

Opis produktu

Pianka do czyszczenia klimatyzacji firmy KENT
Air Co Refresh

Wysokiej klasy pianka do czyszczenia wszystkich urządzeń klimatyzacyjnych (zarówno w pojazdach jak i budynkach). Wyjątkowe działanie przylegającej piany zapewnia szybkie, efektywne czyszczenie wszystkich systemów i przewodów parowników.

- Wygodny do stosowania aerozol
- Wyjątkowe, unikalne działanie piany
- Sonda (1 m długości) do czyszczenia długich przewodów
- Nie zawiera alkoholu etylowego
- Niskozapachowe dodatki czyszczące
- Łatwość w użyciu
- Zapewnia szybkie, efektywne czyszczenie
- Umożliwia stosowanie produktu w miejscach trudno dostępnych
- Zapewnia szybkie zwrócenie pojazdu klientowi
- Nie pozostawia przykrego zapachu
- Pojemność: 300 ml
- Kolor: biały

Zastosowanie:

- Urządzenia klimatyzacyjne stają coraz bardziej powszechne w pojazdach i trend ten będzie się utrzymywał w ciągu najbliższych lat.
- Główną wadą systemów klimatyzacyjnych jest szybkie odkładanie się osadu, szczególnie wokół parownika, gdy nie są one regularnie czyszczone.
- Preparat ACC przeznaczony jest do rozpryskiwania przylegającej piany, bezpośrednio do wnętrza systemu klimatyzacyjnego.
- Piana następnie powraca do stanu ciekłego i wypływa na zewnątrz przez rurki odprowadzające.
- Dla osiągnięcia jak najlepszych efektów ważne jest aby preparat był precyzyjnie nałożony na mechanizm parownika. Dlatego też może być konieczne zdjęcie przewodów, filtrów przeciwpyłkowych i innych części systemu.
- Z powodu różnej budowy nagrzewnic systemów klimatyzacyjnych określenie dokładnej pozycji wszystkich części może być czasami trudne. Jednakże wszystkie systemy działają na identycznej zasadzie, a jedynym problemem jest zlokalizowanie ich wykorzystanie umiejętności mechanika, który będzie musiał zdjąć wiele z tych części podczas normalnego przeglądu.
- Z powodu oczywistych trudności związanych z wyjmowaniem przewodów, filtrów pyłkowych itd. preparat zaopatrzony

jest w rurkę przedłużającą, która powinna skutecznie rozwiązać wiele z tych problemów. Sondę należy włożyć w dogodny otwór położony blisko zewnętrznej ściany parownika. Produkt należy rozpryskiwać poruszając rurką okrężnym ruchem. Czynność ta może być wykonywana przed lub podczas pracy wentylatora. Działanie wentylatora powoduje, że piana przedostaje się do parownika i czyści urządzenie.

Sposób użycia:

1. Przed użyciem wstrząsnąć.
2. Wprowadzić rurkę i aplikować produkt jak najbliżej parownika. Można to robić od strony parownika.
3. W zależności od wielkości systemu użyć maksymalnie 1 spray.
4. Pozostawić na około 15 minut.
5. Włączyć wentylator na niski bieg na około 5 minut.