

Link do produktu: <https://techmar24.pl/pianka-do-czyszczenia-klimatyzacji-eucalyptus-300ml-kent-p-16681.html>



PIANKA DO CZYSZCZENIA KLIMATYZACJI EUCALYPTUS 300ml KENT

Cena brutto	44,34 zł
Cena netto	36,05 zł
Dostępność	Produkt pod zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	86089
Kod EAN	4056517002675
Producent	KENT

Opis produktu

Pianka do czyszczenia klimatyzacji firmy KENT Air CO Eucalyptus

Wysokiej klasy pianka do czyszczenia wszystkich urządzeń klimatyzacyjnych. Wyjątkowe działanie przylegającej piany zapewnia szybkie, efektywne czyszczenie wszystkich systemów i przewodów parowników.

Właściwości:

- Wygodny do stosowania aerozol
- Wyjątkowe, unikalne działanie piany
- Sonda (1 m długości) do czyszczenia długich przewodów
- Nie zawiera alkoholu etylowego
- Niskozapachowe dodatki czyszczące
- Łatwość w użyciu
- Zapewnia szybkie, efektywne czyszczenie
- Umożliwia stosowanie produktu w miejscach trudno dostępnych
- Nie pozostawia przykrego zapachu

Zastosowanie:

- Urządzenia klimatyzacyjne stają coraz bardziej powszechne w pojazdach i trend ten będzie się utrzymywał w ciągu najbliższych lat.
- Główną wadą systemów klimatyzacyjnych jest szybkie odkładanie się osadu, szczególnie wokół parownika, gdy nie są one regularnie czyszczone.
- Preparat przeznaczony jest do rozpryskiwania przylegającej piany, bezpośrednio do wnętrza systemu klimatyzacyjnego.
- Piana następnie powraca do stanu ciekłego i wypływa na zewnątrz przez rurki odprowadzające.
- Dla osiągnięcia jak najlepszych efektów ważne jest aby preparat był precyzyjnie nałożony na mechanizm parownika.
- Dlatego też może być konieczne zdjęcie przewodów, filtrów przeciwpyłkowych i innych części systemu.
- Z powodu różnej budowy nagrzewnic systemów klimatyzacyjnych określenie dokładnej pozycji wszystkich części może być czasami trudne.
- Jednakże wszystkie systemy działają na identycznej zasadzie, a jedynym problemem jest zlokalizowanie ich wykorzystanie umiejętności mechanika, który będzie musiał zdjąć wiele z tych części podczas normalnego przeglądu.
- Z powodu oczywistych trudności związanych z wyjmowaniem przewodów, filtrów pyłkowych itd. preparat zaopatrzony

-
- jest w rurkę przedłużającą, która powinna skutecznie rozwiązać wiele z tych problemów.
- Sondę należy włożyć w dogodny otwór położony blisko zewnętrznej ściany parownika.
 - Produkt należy rozpryskiwać poruszając rurką okrężnym ruchem.
 - Czynność ta może być wykonywana przed lub podczas gdy wentylator jest włączony.
 - Działanie wentylatora powoduje, że piana przedostaje się do parownika i czyści urządzenie.

Sposób użycia:

1. Przed użyciem wstrząsnąć.
2. Wprowadzić rurkę i aplikować produkt jak najbliżej parownika. Można to robić od strony parownika.
3. W zależności od wielkości systemu użyć maksymalnie 1 spray.
4. Pozostawić na około 15 minut.
5. Włączyć wentylator na niski bieg na około 5 minut.