

Link do produktu: <https://techmar24.pl/pila-ukosna-przesuwna-hm216spx-scheppach-p-16767.html>



Piła ukośna przesuwna HM216SPX Scheppach

Cena brutto	619,00 zł
Cena netto	503,25 zł
Dostępność	Produkt pod zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SCH5901221901
Kod producenta	5901221901
Kod EAN	4046664127420
Producent	SCHEPPACH

Opis produktu

HM216SPX firmy scheppach to wydajna piła ukośna dla wymagających majsterkowiczów. Dzięki stabilnej dwukolumnowej prowadnicy i brzeszczotowi HW 210 mm zapewnia różnorodne i precyzyjne cięcie ukośne **w twardym i miękkim drewnie**, a także **we wszystkich popularnych tworzywach sztucznych**. Stół obrotowy, zintegrowany laser i brzeszczot z możliwością pochylenia o 45° zapewniają precyzyjne ustawienie i wykonanie cięć.

- Stabilna i lekka piła do cięcia poprzecznego z prowadnicą dwukolumnową
- Mocny silnik 2000 W
- Wytrzymała rama z odlewanego ciśnieniowo aluminium
- Brzeszczot HW z 24 zębami, idealny do cięcia wzdłużnego w miękkim drewnie (wstępnie zmontowany) plus brzeszczot HW z 48 zębami do precyzyjnych i czystych cięć wzdłużnych, a przede wszystkim poprzecznych w litym drewnie
- Wbudowany laser do precyzyjnego wskazywania krawędzi cięcia
- Duża szerokość cięcia do 340 mm i wysokość cięcia 65 mm przy 90° w tym dwa boczne, regulowane wsporniki przedmiotu obrabianego wykonane z aluminium (dla większej powierzchni podparcia)
- W zestawie worek na kurz zapewniający wolne od kurzu miejsce pracy

Ze względu na kompaktowe wymiary, pilarka poprzeczna HM216SPX firmy Scheppach jest idealnym modelem do zastosowania w warsztatach hobbystycznych, które muszą zadowolić się niewielką przestrzenią. Rama z odlewanego ciśnieniowo aluminium sprawia, że piła jest nie tylko **lekka i przenośna**, ale także **stabilna**. Można go łatwo schować i w razie potrzeby umieścić na stole warsztatowym.

Jednocześnie **mocny silnik 2000 W** zapewnia maksymalną prędkość brzeszczotu **4800 obrotów na minutę** i umożliwia obróbkę różnych materiałów. HM216SPX nadaje się **do twardego i miękkiego drewna**, a także do wszystkich popularnych **tworzyw sztucznych**. Dwa dostarczone brzeszczoty z węglików spiekanych, jeden z 24 zębami, a drugi z 48 zębami, mają średnicę 210 mm.

Stół piły można wysuwać z obu stron, aby móc ustawiać dłuższe elementy, np. listwy przypodłogowe, dokładnie na szynie oporowej. Aby zapobiec ślizganiu się podczas piłowania, obrabiany przedmiot jest mocowany do stołu piły od góry za pomocą zacisku śrubowego.

Obrotnica ma zakres obrotu od -45° do +45° dla różnych cięć ukośnych. Typowe kątowniki (45-30-22,5-15-0) można szybko i łatwo zamocować za pomocą punktów blokujących. Brzeszczot można również przechylić do 45° w lewo, aby wykonać cięcia ukośne.

Zintegrowany laser zapewnia dokładne wyniki cięcia, dzięki czemu nie musisz polegać na swoim poczuciu proporcji.

Pilarka HM216SPX bez trudu tnie elementy o szerokości do 340 mm i wysokości 65 mm. Dzięki stabilnej dwukolumnowej prowadnicy brzeszczot może być precyzyjnie prowadzony przez obrabiany przedmiot. Szeroka rękojeść i osłona brzeszczotu zapewniają maksymalne bezpieczeństwo dla użytkownika pilarki poprzecznej.

Parametry techniczne

- Model: HM216SPX
- Długość: 735,0 mm
- Szerokość: 705,0 mm
- Wysokość: 500,0 mm
- Napięcie: 220-240V
- Częstotliwość: 50Hz
- Średnica tarczy tnącej: 210,0 mm
- Średnica otworu brzeszczotu: 30,0 mm
- Długość stołu: 418,0 mm
- Szerokość stołu: 128,0 mm
- Liczba zębów: 24
- Średnica wewnętrzna króćca ssącego: 35,0 mm
- Średnica zewnętrzna króćca ssącego: 45,0 mm
- Szerokość cięcia 45° / 90°: 240,0 mm
- Wysokość cięcia 45° / 90°: 65,0 mm
- Szerokość cięcia 90° / 90°: 340,0 mm
- Wysokość cięcia 90° / 90°: 65,0 mm
- Szerokość cięcia 90° / 45°: 340,0 mm
- Wysokość cięcia 90° / 45°: 38,0 mm
- Szerokość cięcia 45° / 45°: 240,0 mm
- Wysokość cięcia 45° / 45°: 38,0 mm
- Kąt skosu (stały) 0° / 15° / 22,5° / 30° / 45°
- Prędkość brzeszczotu max.: 7000,0
- Laser: tak