

Link do produktu: <https://techmar24.pl/pila-ukosna-scheppach-hm80l-p-9594.html>

Piła ukośna Scheppach HM80L

Cena brutto	606,15 zł
Cena netto	492,81 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SCH3901105915
Kod producenta	4046664017028
Kod EAN	4046664017028
Producent	SCHEPPACH

Opis produktu

Piła ukośna Scheppach HM80L

Scheppach **HM80L** to pilarka poprzeczna i ukośna z silnikiem o mocy 1500 W. Dzięki swoim kompaktowym wymiarom idealnie nadaje się również do małych warsztatów. Dzięki stabilnej dwukolumnowej prowadnicy i brzeszczotowi HW 210 mm zapewnia różnorodne precyzyjne cięcia w drewnie twardym i miękkim oraz we wszystkich popularnych tworzywach sztucznych. Pomimo niewielkiej wagi, wszechstronna piła z precyzyjną podziałką na stole obrotowym zapewnia dokładne wyniki cięcia twardego i miękkiego drewna.

Zalety:

- Stabilna i lekka rama z odlewanej ciśnieniowo aluminium dla łatwego transportu
- Mocny silnik 1500 W do wszechstronnego zastosowania
- Kompaktowe wymiary również dla małego warsztatu
- Brzeszczot HW o średnicy 210 mm / 24 zęby
- Duża szerokość cięcia do 120 mm
- Całkowicie zamknięta osłona brzeszczotu dla maksymalnego bezpieczeństwa pracy
- Konstrukcja odporna na skręcanie
- Laser precyzyjny

Szczegółowy opis:

- Za pomocą pilarki poprzecznej i ukośnej HM80L można ciąć elementy o szerokości do 120 mm i wysokości do 60 mm. Dwa wysuwane aluminiowe wsporniki oraz zacisk śrubowy zapewniają precyzyjne pozycjonowanie obrabianego przedmiotu.
- Wbudowany laser dokładnie pokazuje żadaną krawędź tnącą, więc nie musisz polegać tylko na wyczuciu proporcji.
- Stół obrotowy ma swobodny zakres obrotu od -45 do +45° dla różnych cięć ukośnych i kątów ukośnych. Typowe kąty można szybko i łatwo naprawić za pomocą kilku punktów blokujących. Brzeszczot można również przechylać w obie strony o maksymalnie 45°. Praktyczny worek na pył wychwytuje drobny pył i zapewnia czyste miejsce pracy.
- Silnik o mocy 1500 W i maksymalnej prędkości obrotowej 5000 obr./min zapewnia wystarczającą moc podczas obróbki twardego i miękkiego drewna oraz zwykłych tworzyw sztucznych. Dzięki stabilnej dwukolumnowej prowadnicy brzeszczot może być precyzyjnie prowadzony przez obrabiany przedmiot. Szeroki uchwyt i całkowicie zamknięta osłona brzeszczotu zapewniają maksymalne bezpieczeństwo użytkownika.

Dane techniczne:

długość:	650 mm
szerokość:	420 mm
wysokość:	450 mm
napięcie:	220-240 V
częstotliwość:	50 Hz
długość stołu:	380 mm
szerokość stołu:	130 mm
max. prędkość piły:	7000
średnica piły:	210 mm
średnica otworu piły:	30 mm
liczba zębów:	24
średnica wewn. króćca ssącego:	32 mm
średnica zewn. króćca ssącego:	40 mm
szerokość cięcia 45° / 90°:	120 mm
szerokość cięcia 90° / 90°:	120 mm
szerokość cięcia 90° / 45°:	80 mm
szerokość cięcia 45° / 45°:	80 mm
wysokość cięcia 45° / 90°:	35 mm
wysokość cięcia 90° / 45°:	60 mm
wysokość cięcia 90° / 90°:	60 mm
wysokość cięcia 45° / 45°:	35 mm
max. zakres pochylenia:	45
kąt ukośny:	-45° / -30° / -22,5° / -15° / 0° / +15° / +22,5° / +30° / +45°
laser:	tak
min. zakres skrętu:	0
moc silnika:	1500W