

Link do produktu: <https://techmar24.pl/poziomica-magnetyczna-stabila-seria-81-sm-50-cm-p-12876.html>

Poziomica magnetyczna Stabila seria 81 SM, 50 cm

Cena brutto	539,45 zł
Cena netto	438,58 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SA02513
Kod producenta	4005069025137
Kod EAN	4005069025137
Producent	STABILA

Opis produktu

Wytrzymały korpus odlewany z wysoką siłą przyczepności do pracy z wolnymi rękoma

Użytkownicy korzystający z tego modelu mają zawsze wolne ręce podczas wyrównywania i regulowania elementów konstrukcyjnych na metalowych powierzchniach. Poziomnica 81 SM jest wyposażona w system magnesów ferrytowych, który zapewnia dobrą przyczepność. Ten model opiera się na odlewie ciśnieniowym z aluminium o ściętym kształcie, dzięki czemu jest jedną z najbardziej wytrzymałych poziomnic STABILA. Libelle oraz frezowana powierzchnia pomiaru są w procesie produkcji precyzyjnie względem siebie ustawiane, a następnie trwale ze sobą łączone, aby zapewnić maksymalną dokładność pomiaru. Dzięki takiemu rozwiązaniu poziomnica 81 SM odznacza się wyjątkowo długim okresem użytkowania w zastosowaniach budowlanych.

Zalety produktu

- Poręczny, wytrzymały odlew ciśnieniowy z aluminium o wąskim i ściętym kształcie.
- Silny system magnesów ferrytowych zapewniający przyczepność poziomnicy do metalowych elementów konstrukcyjnych – wolne ręce podczas wyrównywania i regulowania słupów oraz dźwigarów.
- Łatwe czyszczenie – elektrostatyczna powłoka proszkowa umożliwia usuwanie zanieczyszczeń.
- Poziomnica z precyzyjnie frezowaną płaszczyzną powierzchni pomiaru.
- Technologia montażu STABILA zapewnia długotrwałą precyzję – dokładność pomiaru w pozycji normalnej: $\pm 0,5$ mm/m, w pozycji odwróconej: $\pm 0,75$ mm/m.
- Wyposażenie: 1 libella pozioma, 1 libella pionowa, 1 frezowana powierzchnia pomiaru, system magnesów ferrytowych.

Przykładowe zastosowania

Siła przyczepności magnesów ferrytowych jest wymagana zwłaszcza w branży konstrukcji metalowych – użytkownik ma zawsze wolne ręce podczas wyrównywania i regulowania elementów konstrukcyjnych.

Parametry techniczne

Długość: 50 cm
Dokładność pomiaru w pozycji normalnej: 0,50 mm/m
Dokładność pomiaru w pozycji odwróconej: 0,75 mm/m

Liczba powierzchni pomiaru: 1
System magnesów: Magnes neodymowy