

Link do produktu: <https://techmar24.pl/poziomica-magnetyczna-stabila-z-360-st-libelka-katowa-25cm-p-12915.html>



## Poziomica magnetyczna STABILA z 360 st. libelką kątową 25cm

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>390,46 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>317,44 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>     |
| Numer katalogowy | <b>SA16670</b>       |
| Kod producenta   | <b>4005069166700</b> |
| Kod EAN          | <b>4005069166700</b> |
| Producent        | <b>STABILA</b>       |

### Opis produktu

W branży konstrukcji stalowych często potrzebne są obie wolne ręce. Dlatego poziomica z systemem magnesów neodymowych zapewniającym optymalną przyczepność jest wprost niezbędna. Ten model z frezowaną powierzchnią pomiaru i rowkiem w kształcie litery V wyróżnia się wysoką siłą przyczepności do metalowych, a zwłaszcza zaokrąglonych powierzchni. Poziomica jest wyposażona w libellę poziomą do pomiaru nachyleń o wartości 1% i 2%, libellę pionową oraz umożliwiającą obrót o 360° libellę kątową. Praktyczna, precyzyjna, wygodna w użyciu i wytrzymała – to typowy produkt STABILA.

### Zalety produktu

- Kompaktowa, wytrzymała poziomica z odlewu ciśnieniowego z aluminium z poziomą libellą sześciopięścienną do pomiaru spadku 1% i 2% oraz dodatkową, obrotową libellą kątową.
- Wąski profil o kształcie trapezu.
- Bardzo silny system magnesów neodymowych zapewniający przyczepność do metalowych elementów konstrukcyjnych – wolne ręce podczas wyrównywania i regulowania słupów oraz dźwigarów.
- Precyzyjnie frezowana płaszczyzna powierzchni pomiaru z rowkiem w kształcie litery V zapewnia optymalne przyleganie do rur.
- Obrotowa libella kątowa 360° do wyznaczania i bezpośredniego sprawdzania dowolnych kątów, na przykład przewodów rurowych.
- Z kaburą na pasek – zawsze pod ręką.
- Łatwe czyszczenie.
- Technologia montażu STABILA zapewnia długotrwałą precyzję – dokładność pomiaru w pozycji normalnej:  $\pm 0,5$  mm/m, w pozycji odwróconej:  $\pm 0,75$  mm/m.
- Wyposażenie: 1 pozioma libella sześciopięścienną, 1 libella pionowa, 1 obrotowa libella kątowa (zakres tolerancji pomiaru kąta:  $\pm 0,3^\circ$ ), 1 frezowana powierzchnia pomiaru z rowkiem w kształcie litery V, system magnesów neodymowych (nawet do 5 razy silniejszych od zwyczajnych magnesów ferrytowych), kabura na pasek.

### Przykładowe zastosowania

Bardzo wysoka siła przyczepności magnesów neodymowych jest wymagana zwłaszcza podczas stawiania konstrukcji stalowych i rusztowań oraz w trakcie robót ślusarskich i spawalniczych.

### Parametry techniczne

Dokładność pomiaru w pozycji normalnej: 0,50 mm/m  
Dokładność pomiaru w pozycji odwróconej: 0,75 mm/m  
Liczba powierzchni pomiaru: 1  
System magnesów: Magnes neodymowy