Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 06:11

Link do produktu: https://techmar24.pl/poziomica-magnetyczna-stabila-z-360-st-libelka-katowa-25cm-p-12915.html

Poziomica magnetyczna STABILA z 360 st. libelką kątową 25cm

Cena brutto	**390,46 zł**
Cena netto	**317,44 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**SA16670**
Kod producenta	**4005069166700**
Kod EAN	**4005069166700**
Producent	**STABILA**

Opis produktu

W branży konstrukcji stalowych często potrzebne są obie wolne ręce. Dlatego poziomnica z systemem magnesów neodymowych zapewniającym optymalną przyczepność jest wprost niezbędna. Ten model z frezowaną powierzchnią pomiaru i rowkiem w kształcie litery V wyróżnia się wysoką siłą przyczepności do metalowych, a zwłaszcza zaokrąglonych powierzchni. Poziomnica jest wyposażona w libelle poziome do pomiaru nachyleń o wartości 1% i 2%, libellę pionową oraz umożliwiającą obrót o 360° libellę kątową. Praktyczna, precyzyjna, wygodna w użyciu i wytrzymała – to typowy produkt STABILA.

Zalety produktu

- Kompaktowa, wytrzymała poziomnica z odlewu ciśnieniowego z aluminium z poziomą libellą sześciopierścieniową do pomiaru spadku 1% i 2% oraz dodatkową, obrotową libellą kątową.
- Wąski profil o kształcie trapezu.
- Bardzo silny system magnesów neodymowych zapewniający przyczepność do metalowych elementów konstrukcyjnych – wolne ręce podczas wyrównywania i regulowania słupów oraz dźwigarów.
- Precyzyjnie frezowana płaszczyzna powierzchni pomiaru z rowkiem w kształcie litery V zapewnia optymalne przyleganie do rur.
- Obrotowa libella kątowa 360° do wyznaczania i bezpośredniego sprawdzania dowolnych kątów, na przykład przewodów rurowych.
- Z kaburą na pasek – zawsze pod ręką.
- Łatwe czyszczenie.
- Technologia montażu STABILA zapewnia długotrwałą precyzję – dokładność pomiaru w pozycji normalnej: ±0,5 mm/m, w pozycji odwróconej: ±0,75 mm/m.
- Wyposażenie: 1 pozioma libella sześciopierścieniowa, 1 libella pionowa, 1 obrotowa libella kątowa (zakres tolerancji pomiaru kąta: ±0,3°), 1 frezowana powierzchnia pomiaru z rowkiem w kształcie litery V, system magnesów neodymowych (nawet do 5 razy silniejszych od zwyczajnych magnesów ferrytowych), kabura na pasek.

Przykładowe zastosowania

Bardzo wysoka siła przyczepności magnesów neodymowych jest wymagana zwłaszcza podczas stawiania konstrukcji stalowych i rusztowań oraz w trakcie robót ślusarskich i spawalniczych.

Parametry techniczne

Dokładność pomiaru w pozycji normalnej: 0,50 mm/m
Dokładność pomiaru w pozycji odwróconej: 0,75 mm/m
Liczba powierzchni pomiaru: 1
System magnesów: Magnes neodymowy