Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 04:15

Link do produktu: https://techmar24.pl/poziomica-magnetyczna-stabila-z-nastawna-libelka-typ-70tmw-26cm-p-12917.html

Poziomica magnetyczna STABILA z nastawną libelką typ 70TMW 26cm

Cena brutto	**179,17 zł**
Cena netto	**145,67 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**SA14010**
Kod producenta	**4005069140106**
Kod EAN	**4005069140106**
Producent	**STABILA**

Opis produktu

Ta lekka i wszechstronna poziomnica stanowi nieodzowny składnik każdej skrzynki narzędziowej. Kompaktowa konstrukcja poziomnicy 70 TMW oraz pasek magnetyczny sprawiają, że jest ona **przeznaczona zwłaszcza do zadań pomiarowych na metalowych powierzchniach oraz w ograniczonych warunkach przestrzennych i bez trudu mieści się w bocznej kieszeni spodni rzemieślniczych**. Obrotowa libella kątowa ułatwia odczytywanie i wyznaczanie nachyleń. Podobnie, jak ma to miejsce w przypadku wszystkich poziomnic STABILA, libella oraz powierzchnia pomiaru są w procesie produkcji precyzyjnie względem siebie ustawiane, a następnie trwale ze sobą łączone, aby zagwarantować maksymalną dokładność pomiaru przez wiele lat.

Zalety produktu

- Wygodny i lekki profil prostokątny z aluminium.
- Obrotowa libella kątowa do mierzenia i przenoszenia kątów.
- Pasek magnetyczny zapewnia przyczepność do metalowych elementów konstrukcyjnych.
- Kompaktowa konstrukcja – doskonała do zastosowań w ograniczonych warunkach przestrzennych.
- Komfortowe przechowywanie w walizce narzędziowej.
- Łatwe czyszczenie dzięki gładkim powierzchniom bocznym oraz elektrostatycznej powłoce proszkowej.
- Zaślepki z tworzywa sztucznego chronią profil w przypadku uderzeń.
- Technologia montażu STABILA zapewnia długotrwałą precyzję – dokładność pomiaru w pozycji normalnej: ±0,5 mm/m.
- Wyposażenie: 1 libella pozioma, 1 libella pionowa, 1 obrotowa libella kątowa (zakres tolerancji pomiaru kąta: ±0,3°), 1 powierzchnia pomiaru, 1 pasek magnetyczny.

Przykładowe zastosowania

Do wszystkich zadań pomiarowych w ograniczonych warunkach przestrzennych. Doskonałe narzędzie pomiarowe dla majsterkowiczów.

Parametry techniczne

Dokładność pomiaru w pozycji normalnej: 0,50 mm/m
Dokładność pomiaru kąta +/-: 0,30°
Liczba powierzchni pomiaru: 1
System magnesów: Magnes ferrytowy
Zaślepki: Standard