

Link do produktu: <https://techmar24.pl/poziomica-stabila-seria-70-120-cm-z-otworami-do-znakowania-p-13012.html>



Poziomica Stabila seria 70, 120 cm, z otworami do znakowania

Cena brutto	302,75 zł
Cena netto	246,14 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SA16136
Kod producenta	4005069161361
Kod EAN	4005069161361
Producent	STABILA

Opis produktu

Specjalnie dostosowana do potrzeb elektryków

Z tą poziomnicą elektrycy mogą zaoszczędzić sporo czasu i wysiłku, albowiem umożliwia ona prawidłowe zaznaczanie odstępów otworów na gniazda wtyczkowe i wyłączniki w pionie i w poziomie w jednym etapie pracy. Obustronne stopki antypoślizgowe na zaślepkach zapewniają niezawodne przyleganie do wszystkich powierzchni. Innowacyjne rozwiązania do realizacji szczególnych potrzeb: to specjalność firmy STABILA.

Zalety produktu

- Wygodny i lekki profil prostokątny z aluminium z otworami do znakowania do robót elektroinstalacyjnych.
- Zintegrowane otwory do znakowania z normatywnymi odstępami do kalibrowania i zaznaczania odstępów otworów wyłączników oraz gniazd wtyczkowych w jednym etapie pracy (71 mm, wg normy DIN 49075).
- Kłopotliwe manipulowanie wieloma narzędziami pomiarowymi staje się niepotrzebne.
- Długość 120 cm z dodatkowymi przydatnymi znacznikami, np. wysokością gniazd wtyczkowych blatu kuchennego (1150 mm), wysokością wyłączników (1050 mm), wysokością gniazd wtyczkowych (300 mm), znacznikiem poziomym.
- Zaślepki ze stoperami antypoślizgowymi – stabilne przyleganie poziomnicy podczas zaznaczania.
- Zaślepki z tworzywa sztucznego chronią profil w przypadku uderzeń.
- Powlekana powierzchnia pomiaru chroni delikatne powierzchnie.
- Łatwe czyszczenie dzięki gładkim powierzchniom bocznym oraz elektrostatycznej powłoce proszkowej.
- Technologia montażu STABILA zapewnia długotrwałą precyzję – dokładność pomiaru w pozycji normalnej: $\pm 0,5$ mm/m.
- Wyposażenie: 1 libella pozioma, 1 libella pionowa, 1 powlekana powierzchnia pomiaru, otwory do znakowania.

Przykładowe zastosowania

Doskonała do robót elektroinstalacyjnych – podczas montażu wyłączników i gniazd wtyczkowych.

Parametry techniczne

Długość: 120 cm
Dokładność pomiaru w pozycji normalnej: 0,50 mm/m
Liczba powierzchni pomiaru: 1

Zaślepki: Standard, stoper antypoślizgowy