

Link do produktu: <https://techmar24.pl/poziomica-stabila-seria-80-asm-60-cm-p-12888.html>

Poziomica Stabila seria 80 ASM, 60 cm

Cena brutto	348,57 zł
Cena netto	283,39 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SA19178
Kod producenta	4005069191788
Kod EAN	4005069191788
Producent	STABILA

Opis produktu

Bardzo wysoka siła przyczepności do pracy z wolnymi rękoma

Ten model stanowi idealne rozwiązanie, gdy potrzebna jest precyzyjna i godna zaufania poziomnica z wyjątkowo silnymi magnesami neodymowymi. Wzmocniony profil prostokątny z aluminium poziomnicy Type 80 ASM oraz technologia montażu STABILA zapewniają precyzję i długi okres użytkowania. Libelle oraz powierzchnie pomiaru są w procesie produkcji precyzyjnie względem siebie ustawiane, a następnie trwale ze sobą łączone, aby zapewnić maksymalną dokładność pomiaru na wiele lat. Ta poziomnica dotrzymuje złożonej obietnicy.

Zalety produktu

- Profil prostokątny z aluminium z żebrowaniem wzmacniającym – wysoka stabilność i niezawodny chwyt podczas pracy.
- Bardzo silny system magnesów neodymowych zapewniający przyczepność do metalowych elementów konstrukcyjnych – wolne ręce podczas wyrównywania i regulowania słupów oraz dźwigarów (system jest do 5 razy silniejszy od zwyczajnych magnesów ferrytowych).
- Zintegrowane stopki antypoślizgowe zapewniają stabilne przyleganie podczas zaznaczania.
- Wysokiej jakości libelle STABILA zapewniające optymalną czytelność – wysoce przezroczyste, wytrzymałe szkło akrylowe z precyzyjnie szlifowanymi obrysem wewnętrznym i fluorescencyjną cieczą w libellach.
- Technologia montażu STABILA zapewnia długotrwałą precyzję – dokładność pomiaru w pozycji normalnej: $\pm 0,5$ mm/m, w pozycji odwróconej: $\pm 0,75$ mm/m.
- Poziomnica z dwiema powierzchniami pomiaru – precyzyjne mierzenie we wszystkich pozycjach.
- Zaślepki z tworzywa sztucznego chronią profil w przypadku uderzeń.
- Łatwe czyszczenie dzięki elektrostatycznej powłoce proszkowej.
- Wyposażenie: 1 libella pozioma, 1 libella pionowa, 2 powlekane powierzchnie pomiaru, system magnesów neodymowych.

Przykładowe zastosowania

Poziomnica jest przeznaczona zwłaszcza do zadań pomiarowych w branży konstrukcji metalowych oraz w systemach suchej zabudowy.

Parametry techniczne

Długość: 60 cm
Dokładność pomiaru w pozycji normalnej: 0,50 mm/m
Dokładność pomiaru w pozycji odwróconej: 0,75 mm/m
Liczba powierzchni pomiaru: 2
System magnesów: Magnes neodymowy
Zaślepki: Standard, stoper antypoślizgowy