

Link do produktu: <https://techmar24.pl/poziomica-stabila-seria-83-s-40-cm-p-12983.html>

## Poziomica Stabila seria 83 S, 40 cm

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>734,68 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>597,30 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Niedostępny</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>     |
| Numer katalogowy | <b>SA02542</b>       |
| Kod producenta   | <b>4005069025427</b> |
| Kod EAN          | <b>4005069025427</b> |
| Producent        | <b>STABILA</b>       |

### Opis produktu

#### Niezwykłe wytrzymały korpus odlewany z libellami umożliwiającymi odczyt z każdej strony

Poziomnica 83 S została zaprojektowana specjalnie do stosowania w trudnych warunkach roboczych na budowie. Niezwykłe wytrzymały profil z odlewu aluminiowego daje gwarancję długiego okresu użytkowania. Szczególnie praktyczne podczas wyrównywania i regulowania elementów konstrukcyjnych jest zastosowanie libelli umożliwiające odczyt z każdej strony. Trzy libelle oraz dwie precyzyjnie wytwarzane powierzchnie pomiaru są w procesie produkcji precyzyjnie względem siebie ustawiane, aby zapewnić maksymalną dokładność pomiaru na wiele lat. Nic w tym zatem dziwnego, że ta poziomnica wzbudza zachwyt profesjonalnych użytkowników.

#### Zalety produktu

- Niezwykłe wytrzymały odlew ciśnieniowy z aluminium.
- Wyjątkowo praktyczna – libella pozioma może być odczytywana z 4 stron, a libelle pionowe z 3 stron.
- Dwie libelle pionowe do szybkiego odczytu w każdej pozycji.
- Optymalne i komfortowe użytkowanie dzięki dużym uchwytem przelotowym.
- Poziomnica z dwiema dokładnie frezowanymi powierzchniami pomiaru – brak odbarwień na powierzchniach, przykładowo na murze licowym.
- Dodatkowa stabilizacja profilu dzięki mostkowi nad całą libellą poziomą.
- Łatwe czyszczenie – elektrostatyczna powłoka proszkowa umożliwia usuwanie zanieczyszczeń.
- Pomiary o wysokiej precyzji we wszystkich położeniach.
- Technologia montażu STABILA zapewnia długotrwałą precyzję – dokładność pomiaru w pozycji normalnej i odwróconej:  $\pm 0,5$  mm/m.
- Wyposażenie: 1 libella pozioma, 2 libelle pionowe, 2 frezowane powierzchnie pomiaru, uchwyty przelotowe.

#### Przykładowe zastosowania

Przeznaczona zwłaszcza dla rzemieślników znacznie obciążających swoje narzędzie i zmuszonych do wykonywania pomiarów we wszystkich pozycjach, na przykład w trakcie robót murarskich oraz w budownictwie żelbetowym.

#### Parametry techniczne

Długość: 40 cm  
Dokładność pomiaru w pozycji normalnej: 0,50 mm/m  
Dokładność pomiaru w pozycji odwróconej: 0,50 mm/m

---

Liczba powierzchni pomiaru: 2