

Link do produktu: <https://techmar24.pl/poziomica-stabila-seria-r-300-183-cm-p-12999.html>

Poziomica Stabila seria R 300, 183 cm

Cena brutto	882,74 zł
Cena netto	717,68 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SA18375
Kod producenta	4005069183752
Kod EAN	4005069183752
Producent	STABILA

Opis produktu

Zaprojektowana do najtrudniejszych warunków budowlanych

Poziomnica Type R 300 została zaprojektowana specjalnie do najtrudniejszych warunków budowlanych i spełnia wszelkie potrzeby profesjonalnych użytkowników – to poziomnica jedyna w swoim rodzaju. Jest nie tylko poręczna i łatwa w obsłudze, lecz także niezwykle wytrzymała, lekka oraz – dzięki odpornemu na skręcanie pięciokomorowemu profilowi w kształcie litery R – odporna. Bardzo szeroka powierzchnia pomiaru zapewnia wysoką stabilność podczas pomiaru. STABILA: przeobrażamy doświadczenia praktyczne w innowacje.

Zalety produktu

- Niezwykle wytrzymały i odporny na skręcanie profil aluminiowy w kształcie litery R.
- Bardzo szeroka powierzchnia pomiaru zapewnia niezwykle stabilność – brak utraty równowagi w trakcie pomiaru.
- Dokładne trasowanie dzięki trzem zapewniającym niezawodne prowadzenie krawędziom przyłożenia na całej długości profilu.
- Uchwyt z rowkiem na palce na całej długości poziomnicy daje gwarancję niezwyklej poręczności w trakcie pomiarów i transportu.
- Powlekane powierzchnie pomiaru chronią delikatne powierzchnie.
- Dodatkowa stabilizacja profilu dzięki mostkowi nad całą libellą poziomą.
- Zaślepki ze stoperami antypoślizgowymi – stabilne przyleganie poziomnicy podczas zaznaczania.
- Amortyzujące uderzenia, zdejmowane zaślepki – dwuskładnikowa kompozycja materiałów chroni profil w przypadku uderzeń.
- Zdejmowane zaślepki – dokładne wyznaczanie i zaznaczanie aż po same narożniki.
- Profil w kształcie litery R umożliwia łatwe zacieranie materiału budowlanego.
- Łatwe czyszczenie.
- Technologia montażu STABILA zapewnia długotrwałą precyzję – dokładność pomiaru w pozycji normalnej i odwróconej: $\pm 0,5$ mm/m.
- Wyposażenie: 1 libella pozioma, 2 libelle pionowe, 2 powlekane powierzchnie pomiaru.

Przykładowe zastosowania

Przeznaczona zwłaszcza dla rzemieślników, którzy muszą znacznie obciążać swoje narzędzie, na przykład w trakcie robót murarskich i ciesielskich, w budownictwie drewnianym, żelbetowym, stolarce okiennej, budownictwie drogowym, ogrodnictwie i architekturze krajobrazu.

Parametry techniczne

Długość: 183 cm

Dokładność pomiaru w pozycji normalnej: 0,50 mm/m

Dokładność pomiaru w pozycji odwróconej: 0,50 mm/m

Liczba powierzchni pomiaru: 2

Zaślepki: Zdejmowane, amortyzujące uderzenia, stopery antypoślizgowe