

Link do produktu: <https://techmar24.pl/przedluzacz-bebnowy-25-m-as-schwabe-3g2-5-neopren-metalowy-p-6726.html>



Przedłużacz bębnowy 25 m AS-SCHWABE 3G2,5, neopren, metalowy

Cena brutto	979,98 zł
Cena netto	796,73 zł
Dostępność	Produkt pod zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AS810325
Kod producenta	4059948000678
Kod EAN	4059948000678
Producent	AS SCHWABE

Opis produktu

Metalowe bębny kablowe **IronCoat** łączą zalety klasycznego stalowego bębna z ulepszoną ochroną przed niebezpiecznymi napięciami dotykowymi. Specjalna opatentowana izolacja ochronna części bocznych chroni przed porażeniem prądem spowodowanym wadliwymi wiązkami kablowymi podczas zwijania kabla. Dzięki temu do części bębna kablowego, które mogą być dotykane na dużej powierzchni, nie może wydostawać się prąd, co zapewnia ochronę przed poważnym uszczerbkiem na zdrowiu.

- korpus bębna wykonany z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo ze specjalną izolacją ochronną
- z amortyzującą, stabilną i ocynkowaną pojedynczą ramą na stopy z hamulcem postojowym
- z ergonomicznym, antypoślizgowym 2-komponentowym uchwytem i prowadzeniem kabli
- długość 25m
- gniazda: 3 x 230 V / 16 A (z kłapkami)
- z wbudowanym wyłącznikiem termicznym
- klasa szczelności IP44: ciała obce i bryzgoszczelność
- metalowe bębny kablowe IronCoat zostały przetestowane przez DGUV (niemieckie ustawowe ubezpieczenie od wypadków) i spełniają wymagania GS-ET 35 / BGI 608
- do użytku: w pomieszczeniach, na zewnątrz, na placach budowy

kabel H07RN-F 3G2,5:

H = kabel zharmonizowany

07 = napięcie znamionowe: 450/750 V

R = izolacja przewodnika: kauczuk naturalny lub syntetyczny

N = powłoka zewnętrzna: kauczuk neoprenowy

F = typ przewodnika: cienki drut do ruchomych kabli

3 = liczba przewodników

G = przewodnik uziemiający: z przewodem zielono-żółtym

2,5 mm² = przekrój przewodu

Testowane zgodnie z:

EN 61242

DIN VDE 0620-2-1

DIN EN 50525-2

posiada certyfikat testu z DGUV