Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 06:03

Link do produktu: https://techmar24.pl/przedluzacz-bebnowy-25-m-as-schwabe-3g2-5-neopren-metalowy-p-6726.html



Przedłużacz bębnowy 25 m AS-SCHWABE 3G2,5, neopren, metalowy

Cena brutto	**979,98 zł**
Cena netto	**796,73 zł**
Dostępność	**Produkt pod zamówienie**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**AS810325**
Kod producenta	**4059948000678**
Kod EAN	**4059948000678**
Producent	**AS SCHWABE**

Opis produktu

Metalowe bębny kablowe **IronCoat** łączą zalety klasycznego stalowego bębna z ulepszoną ochroną przed niebezpiecznymi napięciami dotykowymi. Specjalna opatentowana izolacja ochronna części bocznych chroni przed porażeniem prądem spowodowanym wadliwymi wiązkami kablowymi podczas zwijania kabla. Dzięki temu do części bębna kablowego, które mogą być dotykane na dużej powierzchni, nie może wydostawać się prąd, co zapewnia ochronę przed poważnym uszczerbkiem na zdrowiu.

- korpus bębna wykonany z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo ze specjalną izolacją ochronną
- z amortyzującą, stabilną i ocynkowaną pojedynczą ramą na stopy z hamulcem postojowym
- z ergonomicznym, antypoślizgowym 2-komponentowym uchwytem i prowadzeniem kabli
- długość 25m
- gniazda: 3 x 230 V / 16 A (z klapkami)
- z wbudowanym wyłącznikiem termicznym
- klasa szczelności IP44: ciała obce i bryzgoszczelność
- metalowe bębny kablowe IronCoat zostały przetestowane przez DGUV (niemieckie ustawowe ubezpieczenie od wypadków) i spełniają wymagania GS-ET 35 / BGI 608
- do użytku: w pomieszczeniach, na zewnątrz, na placach budowy

kabel H07RN-F 3G2,5:
H = kabel zharmonizowany
07 = napięcie znamionowe: 450/750 V
R = izolacja przewodnika: kauczuk naturalny lub syntetyczny
N = powłoka zewnętrzna: kauczuk neoprenowy
F = typ przewodnika: cienki drut do ruchomych kabli
3 = liczba przewodników
G = przewodnik uziemiający: z przewodem zielono-żółtym
2,5 mm^2 = przekrój przewodu

Testowane zgodnie z:
EN 61242
DIN VDE 0620-2-1
DIN EN 50525-2
posiada certyfikat testu z DGUV