

Link do produktu: <https://techmar24.pl/przedluzacz-bebnowy-40-m-as-schwabe-3g1-5-neopren-metalowy-p-6663.html>



Przedłużacz bębnowy 40 m AS-SCHWABE 3G1,5 neopren, metalowy

Cena brutto	936,57 zł
Cena netto	761,44 zł
Dostępność	Produkt pod zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AS810314
Kod producenta	4011160103148
Kod EAN	4011160103148
Producent	AS SCHWABE

Opis produktu

Metalowe bębny kablowe **IronCoat** łączą zalety klasycznego stalowego **bębna linowego z ulepszoną ochroną przed niebezpiecznymi napięciami dotykowymi**. Specjalna opatentowana izolacja ochronna części bocznych chroni przed porażeniem prądem spowodowanym wadliwymi wiązkami kablowymi podczas zwijania kabla. Dzięki temu do części bębna kablowego, które mogą być dotykane na dużej powierzchni, nie może wydostawać się prąd, co zapewnia ochronę przed poważnym uszczerbkiem na zdrowiu.

- korpus kołowrotka wykonany z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo ze specjalną izolacją ochronną
- z amortyzującą, stabilną i ocynkowaną pojedynczą ramą na stopy z hamulcem postojowym
- z ergonomicznym, antypoślizgowym 2-komponentowym uchwytem
- z wtyczką bezpieczeństwa
- gniazda: 3 x 230 V / 16 A (z kłapkami)
- z wbudowanym wyłącznikiem termicznym
- klasa szczelności: IP44
- długość 40 m
- 230V, 16 A, maks. 2500 W
- Metalowe bębny kablowe IronCoat zostały przetestowane przez DGUV (niemieckie ustawowe ubezpieczenie od wypadków) i spełniają wymagania GS-ET 35 / BGI 608. Dzięki temu idealnie nadają się do użytku profesjonalnego na placach budowy i montażu oraz do użytku domowego

kabel H07RN-F 3G1,5:

H = kabel zharmonizowany

07 = Napięcie znamionowe V: 450/750 V

R = izolacja przewodnika: kauczuk naturalny lub syntetyczny

N = powłoka zewnętrzna: kauczuk neoprenowy

F = typ przewodnika: cienki drut do ruchomych kabli

3 = liczba przewodników

G = przewódnik uziemiający: z przewodem zielono-żółtym

1,5 mm² = przekrój przewodu

Testowane zgodnie z:

EN 61242

DIN VDE 0620-2-1

DIN EN 50525-2

certyfikat testu z DGUV