Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:47

Link do produktu: https://techmar24.pl/przedluzacz-silowy-25-m-as-schwabe-5g2-5-poliuretan-16-a-p-6875.html



Przedłużacz siłowy 25 m AS-SCHWABE 5G2,5 poliuretan 16 A

Cena brutto	**1 357,58 zł**
Cena netto	**1 103,72 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**AS59625**
Kod producenta	**4011160596254**
Kod EAN	**4011160596254**
Producent	**AS SCHWABE**

Opis produktu

Kable budowlane BQ mają gumową powłokę izolacyjną i są pokryte poliuretanem w pomarańczowym kolorze. Są olejoodporne, wyjątkowo odporne na ścieranie i dopuszczone do temperatur od -40 do 80 °C. Szczególnie nadają się na place budowy i do zakładów przemysłowych, w pomieszczeń suchych, wilgotnych i mokrych, do pracy w wodzie przemysłowej, na zewnątrz oraz w obiektach rolniczych i zagrożonych pożarem. Mogą być używane na stałe na zewnątrz.

- dopuszczony do użytku na placach budowy i w gospodarstwach
- olejoodporne, odporne na ścieranie
- dopuszczone do pracy w temperaturach od -40 do 80°C
- izolacja przewodu: poliuretan
- gniazda: **1 x 400 V / 16 A** (z klapką), wtyczka: 400 V / 16 A
- wtyki i złącza najnowszej generacji „Made in Germany”
- 400 V, 5-biegunowe, 6 godz.
- długość: 25 m, przewód H07BQ-F 5G2,5
- klasa szczelności IP44: ciała obce i bryzgoszczelność
- do użytku w pomieszczeniach, na zewnątrz, na placu budowy

kabel H07BQ-F 5G2,5:
H = kabel zharmonizowany
07 = napięcie znamionowe V: 450/750 V
B = izolacja przewodnika: guma syntetyczna
Q = powłoka zewnętrzna: poliuretan
F = typ przewodnika: cienki drut do ruchomych kabli
5 = liczba przewodników
G = przewodnik uziemiający: z przewodem zielono-żółtym
2,5 mm^2 = przekrój przewodu

Testowane zgodnie z:
IEC 60309
DIN EN 50525-2