

Link do produktu: <https://techmar24.pl/przedluzacz-silowy-50-m-as-schwabe-5g6-neopren-32-a-p-7044.html>

# Przedłużacz siłowy 50 m AS-SCHWABE 5G6 neopren 32 A

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Cena brutto      | <b>2 113,26 zł</b>            |
| Cena netto       | <b>1 718,09 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Produkt pod zamówienie</b> |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>              |
| Numer katalogowy | <b>AS60513</b>                |
| Kod producenta   | <b>4011160605130</b>          |
| Kod EAN          | <b>4011160605130</b>          |
| Producent        | <b>AS SCHWABE</b>             |

## Opis produktu

RN ciężkie gumowe węże „RN-F” mają gumową osłonę izolacyjną i powłokę z gumy neoprenowej. Są odporne na oleje, promieniowanie UV i ozon oraz mogą pracować w zakresie temperatur od -30°C do +60°C. Dzięki dobrej odporności mechanicznej wytrzymują wysokie naprężenia w pomieszczeniach suchych i wilgotnych oraz w wodzie przemysłowej i mogą być stale użytkowane na wolnym powietrzu m.in. w gospodarstwach rolnych lub na budowach.

- dopuszczony do użytku na placach budowy i w gospodarstwach
- wąż gumowy ciężki H07RN-F 5G6
- długość 50 m
- izolacja przewodu: neopren
- kolor czarny
- gniazda: **1 x 400 V / 32 A** (z kłapką), wtyczka: 400 V / 32 A
- **przełącznik kolejności faz**
- wtyki i złącza najnowszej generacji „Made in Germany”
- 400 V, 5-biegunowe, 6 godz.
- maks. 22 kW
- klasa szczelności IP44
- do użytku na placu budowy, na zewnątrz, w pomieszczeniach

kabel H07RN-F 5G6,0:

**H** = kabel zharmonizowany

**07** = napięcie znamionowe V: 450/750 V

**R** = izolacja przewodnika: kauczuk naturalny lub syntetyczny

**N** = powłoka zewnętrzna: kauczuk neoprenowy

**F** = typ przewodnika: cienki drut do ruchomych kabli

**5** = liczba przewodników

**G** = przewód uziemiający: z przewodem zielono-żółtym

**6 mm<sup>2</sup>** = przekrój przewodu

Testowane zgodnie z:

IEC 60309

DIN EN 50525-2