Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 04:59

Link do produktu: https://techmar24.pl/przedluzacz-spiralny-1-5-m-as-schwabe-3g1-5-poliuretan-p-6723.html



Przedłużacz spiralny 1-5 m AS-SCHWABE 3G1,5 poliuretan

Cena brutto	**354,34 zł**
Cena netto	**288,08 zł**
Dostępność	**Produkt pod zamówienie**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**AS870414**
Kod producenta	**4011160704147**
Kod EAN	**4011160704147**
Producent	**AS SCHWABE**

Opis produktu

Kable budowlane BQ mają gumową osłonę izolacyjną i są pokryte poliuretanem w pomarańczowym kolorze. Są olejoodporne, wyjątkowo odporne na ścieranie i dopuszczone do temperatur od -40 do 80 °C. Szczególnie nadają się na place budowy i do zakładów przemysłowych, pomieszczeń suchych, wilgotnych i mokrych, w wodzie przemysłowej , na zewnątrz oraz w obiektach rolniczych i zagrożonych pożarem. Mogą być używane na stałe na zewnątrz.

- dopuszczony do użytku na placach budowy i w gospodarstwach
- odporny na ścieranie, olejoodporne
- dopuszczone do pracy w temperaturach od -40 do 80°C
- izolacja przewodu: poliuretan
- długość podstawowa ok. 1 m
- długość maksymalna do 5 m
- kurczy się ponownie
- pozostaje bardzo elastyczny nawet przy ciągłym użytkowaniu
- gniazda: 3 x 230 V / 16 A (z klapkami)
- maks. 3,5 kW
- idealny do platform podnoszących, rusztowań i przemysłu: zawsze zapewnia odpowiednią długość kabla bezpośrednio w miejscu pracy
- klasa szczelności IP44: ciała obce i bryzgoszczelność
- do użytku: w pomieszczeniach, na zewnątrz, na placach budowy

kabel H07BQ-F 3G1,5:
H = kabel zharmonizowany
07 = napięcie znamionowe: 450/750 V
B = izolacja przewodnika: guma syntetyczna
Q = powłoka zewnętrzna: poliuretan
F = typ przewodnika: cienki drut do ruchomych kabli
3 = liczba przewodników
G = przewodnik uziemiający: z przewodem zielono-żółtym
1,5 mm^2 = przekrój przewodu

Testowane zgodnie z:
DIN VDE 0620-2-1
DIN EN 50525-2