

Link do produktu: <https://techmar24.pl/przedluzacz-ze-zwijaczem-15-m-as-schwabe-3g1-5-ip44-neopren-p-14140.html>



Przedłużacz ze zwijaczem 15 m AS-SCHWABE 3G1,5 ip44 NEOPREN

Cena brutto	401,04 zł
Cena netto	326,05 zł
Dostępność	Na wyczerpaniu
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AS812642
Kod producenta	4011160126420
Kod EAN	4011160126420
Producent	AS SCHWABE

Opis produktu

ROTOMATIC Mobilny bęben kablowy sprężynowy

- Korpus bębna wykonany z wytrzymałego, bardzo odpornego na pękanie specjalnego tworzywa sztucznego z systemem zapobiegającym skręcaniu: System zapobiegający skręcaniu chroni kable przed irytującym skręcaniem podczas zwijania i rozwijania bębna kablowego. Jest to możliwe dzięki wkładce gniazda, która jest odłączona od korpusu bębna. Podczas gdy korpus bębna obraca się podczas nawijania i rozwijania kabla, wkładka gniazda pozostaje w swoim pierwotnym położeniu
- balanser sprężynowy z mechanizmem blokującym do niezależnego nawijania
- zwinięty w kilka sekund za jednym naciśnięciem przycisku
- z wbudowanym wyłącznikiem termicznym
- z wtyczką bezpieczeństwa
- z 4 gniazdami ochronnymi z osłonami na zawiasach sprężynowych
- 230 V, 16 A
- maks. 3500 W
- z ergonomicznym uchwytem ułatwiającym przenoszenie
- nadaje się również do montażu stacjonarnego
- klasa szczelności IP44
- do użytku: na zewnątrz, w pomieszczeniu, na placu budowy

kabel **H07RN-F 3G1,5**

H = kabel zharmonizowany

07 = napięcie znamionowe: 450/750 V

R = izolacja przewodnika: kauczuk naturalny lub syntetyczny

N = powłoka zewnętrzna: kauczuk neoprenowy

F = typ przewodnika: cienki drut do ruchomych kabli

3 = liczba przewodników

G = przewódnik uziemiający: z przewodem zielono-żółtym

1,5 mm² = przekrój przewodu

Testowane zgodnie z:

EN 61242

DIN VDE 0620-2-1

DIN EN 50525-2