Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 04:45

Link do produktu: https://techmar24.pl/przedluzacz-ze-zwijaczem-15-m-as-schwabe-3g1-5-ip44-neopren-p-14140.html



Przedłużacz ze zwijaczem 15 m AS-SCHWABE 3G1,5 ip44 NEOPREN

Cena brutto	**401,04 zł**
Cena netto	**326,05 zł**
Dostępność	**Produkt pod zamówienie**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**AS812642**
Kod producenta	**4011160126420**
Kod EAN	**4011160126420**
Producent	**AS SCHWABE**

Opis produktu

ROTOMATIC Mobilny bęben kablowy sprężynowy

- Korpus bębna wykonany z wytrzymałego, bardzo odpornego na pękanie specjalnego tworzywa sztucznego z systemem zapobiegającym skręcaniu: System zapobiegający skręcaniu chroni kable przed irytującym skręcaniem podczas zwijania i rozwijania bębna kablowego. Jest to możliwe dzięki wkładce gniazda, która jest odłączona od korpusu bębna. Podczas gdy korpus bębna obraca się podczas nawijania i rozwijania kabla, wkładka gniazda pozostaje w swoim pierwotnym położeniu
- balanser sprężynowy z mechanizmem blokującym do niezależnego nawijania
- zwinięty w kilka sekund za jednym naciśnięciem przycisku
- z wbudowanym wyłącznikiem termicznym
- z wtyczką bezpieczeństwa
- z 4 gniazdami ochronnymi z osłonami na zawiasach sprężynowych
- 230 V, 16 A
- maks. 3500 W
- z ergonomicznym uchwytem ułatwiającym przenoszenie
- nadaje się również do montażu stacjonarnego
- klasa szczelności IP44
- do użytku: na zewnątrz, w pomieszczeniu, na placu budowy

kabel **H07RN-F 3G1,5**
H = kabel zharmonizowany
07 = napięcie znamionowe: 450/750 V
R = izolacja przewodnika: kauczuk naturalny lub syntetyczny
N = powłoka zewnętrzna: kauczuk neoprenowy
F = typ przewodnika: cienki drut do ruchomych kabli
3 = liczba przewodników
G = przewodnik uziemiający: z przewodem zielono-żółtym
1,5 mm^2 = przekrój przewodu

Testowane zgodnie z:
EN 61242
DIN VDE 0620-2-1
DIN EN 50525-2