Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:26

Link do produktu: https://techmar24.pl/przyrzad-do-polaczen-kolkowych-wolfcraft-6-8-10-mm-p-5831.html



Przyrząd do połączeń kołkowych Wolfcraft 6, 8, 10 mm

Cena brutto	**77,73 zł**
Cena netto	**63,20 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**WF4640000**
Kod producenta	**4006885464001**
Kod EAN	**4006885464001**
Producent	**Wolfcraft**

Opis produktu

Z pomocą tego przyrządu do połączeń kołkowych marki Wolfcraft bez specjalnego przygotowania można od razu wykonywać idealne połączenia kołkowe. Otwory do połączeń narożnikowych, połączeń typu „T” i czołowych bezbłędnie ustawia się przy pomocy regulowanego ogranicznika, 3 wbudowanych tulei prowadzących na kołki okrągłe i 2 trzpieni centrujących. Wysokiej jakości, odporne na uderzenia wykonanie z tworzywa oraz tuleje wiertarskie ze stali do kołków o średnicy 6, 8 oraz 10 mm gwarantują rewelacyjną stabilność i długą żywotność. Ergonomicznie ukształtowany uchwyt przyrządu wygodnie trzyma się w dłoni i umożliwia sprawne wykonywanie prac w niemal każdej sytuacji.
Otwory czołowe i połączenia czołowe:
Ustawić ogranicznik głębokości wiercenia na grubość deski i długość kołka – do tego nie są potrzebne dodatkowe narzędzia. Nałożyć przyrząd do połączeń kołkowych na krawędź czołową deski i zamocować go między obydwoma trzpieniami centrującymi. Teraz można wykonać otwory dokładnie pośrodku czoła deski. W przypadku połączeń czołowych obie deski mocujemy na stole warsztatowym. Nasuwamy przyrząd do połączeń kołkowych rowkiem prowadzącym na zamontowane kołki pierwszej deski i wykonujemy otwór przez tuleję.
Połączenia narożnikowe:
W przypadku połączeń narożnikowych należy wykonać najpierw wszystkie otwory czołowe w wyżej opisany sposób. Mocujemy kołki w otworach czołowych na klej, a następnie ustawiamy ogranicznik przyrządu do połączeń kołkowych zgodnie z tymi kołkami. W tym celu wsuwamy kołek w odpowiednią tuleję wiertarską, ustawiamy ogranicznik z boku deski i blokujemy pozycję przy pomocy śruby nastawczej. Deskę czołową kładziemy teraz na deskę bez otworów. Kołek wsunie się w rowek prowadzący przyrządu. Gdy ogranicznik jest dosunięty do dolnej krawędzi deski, można przystąpić do wiercenia.
Połączenia typu „T”:
Również wykonywanie połączeń typu „T” za pomocą przyrządu do połączeń kołkowych firmy wolfcraft jest całkowicie bezproblemowe. Po wykonaniu otworów po stronie czołowej pierwszej deski i zamontowaniu kołków na klej, można przystąpić do prac przy przeciwnym elemencie. Zaznaczyć środek wieńca dolnego na bocznej desce i zamocować wieniec dolny z zamontowanymi wcześniej kołkami w odległości 4 cm. Następnie nasunąć odpowiedni rowek prowadzący przyrządu na kołek i wywiercić otwór przez znajdującą się nad nim tuleję. Teraz można skleić deski.

Uniwersalny przyrząd do połączeń narożnikowych, połączeń typu ”T” i czołowych
- do kołków drewnianych 6, 8 i 10 mm
- do płyt o grubości 12-30 mm
- opakowanie: podwojny blister
- opcjonalny osprzęt: WF2730000, WF2731000, WF2732000, WF2733000, WF2734000, WF2905000, WF2906000, WF2907000, WF2908000, WF2909000, WF2910000