

Link do produktu: <https://techmar24.pl/przyrzad-do-polaczen-kolkowych-wolfcraft-6-8-10-mm-p-5831.html>

Przyrząd do połączeń kołkowych Wolfcraft 6, 8, 10 mm

Cena brutto	77,73 zł
Cena netto	63,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	WF4640000
Kod producenta	4006885464001
Kod EAN	4006885464001
Producent	Wolfcraft

Opis produktu

Z pomocą tego przyrządu do połączeń kołkowych marki Wolfcraft bez specjalnego przygotowania można od razu wykonywać idealne połączenia kołkowe. Otwory do połączeń narożnikowych, połączeń typu „T” i czołowych bezbłędnie ustawia się przy pomocy regulowanego ogranicznika, 3 wbudowanych tulei prowadzących na kołki okrągłe i 2 trzpieni centrujących. Wysokiej jakości, odporne na uderzenia wykonanie z tworzywa oraz tuleje wiertarskie ze stali do kołków o średnicy 6, 8 oraz 10 mm gwarantują rewelacyjną stabilność i długą żywotność. Ergonomicznie ukształtowany uchwyt przyrządu wygodnie trzyma się w dłoni i umożliwia sprawne wykonywanie prac w niemal każdej sytuacji.

Otwory czołowe i połączenia czołowe:

Ustawić ogranicznik głębokości wiercenia na grubość deski i długość kołka – do tego nie są potrzebne dodatkowe narzędzia. Nałożyć przyrząd do połączeń kołkowych na krawędź czołową deski i zamocować go między obydwooma trzpieniami centrującymi. Teraz można wykonać otwory dokładnie pośrodku czoła deski. W przypadku połączeń czołowych obie deski mocujemy na stole warsztatowym. Nasuwamy przyrząd do połączeń kołkowych rowkiem prowadzącym na zamontowane kołki pierwszej deski i wykonujemy otwór przez tuleję.

Połączenia narożnikowe:

W przypadku połączeń narożnikowych należy wykonać najpierw wszystkie otwory czołowe w wyżej opisany sposób. Mocujemy kołki w otworach czołowych na klej, a następnie ustawiamy ogranicznik przyrządu do połączeń kołkowych zgodnie z tymi kołkami. W tym celu wsuwamy kołek w odpowiednią tuleję wiertarską, ustawiamy ogranicznik z boku deski i blokujemy pozycję przy pomocy śruby nastawczej. Deskę czołową kładziemy teraz na deskę bez otworów. Kołek wsunie się w rowek prowadzący przyrządu. Gdy ogranicznik jest dosunięty do dolnej krawędzi deski, można przystąpić do wiercenia.

Połączenia typu „T”:

Również wykonywanie połączeń typu „T” za pomocą przyrządu do połączeń kołkowych firmy wolfcraft jest całkowicie bezproblemowe. Po wykonaniu otworów po stronie czołowej pierwszej deski i zamontowaniu kołków na klej, można przystąpić do prac przy przeciwnym elemencie. Zaznaczyć środek wieńca dolnego na bocznej desce i zamocować wieńiec dolny z zamontowanymi wcześniej kołkami w odległości 4 cm. Następnie nasunąć odpowiedni rowek prowadzący przyrządu na kołek i wywiercić otwór przez znajdującą się nad nim tuleję. Teraz można skleić deski.

Uniwersalny przyrząd do połączeń narożnikowych, połączeń typu „T” i czołowych

- do kołków drewnianych 6, 8 i 10 mm
- do płyt o grubości 12-30 mm
- opakowanie: podwójny blister
- opcjonalny osprzęt: WF2730000, WF2731000, WF2732000, WF2733000, WF2734000, WF2905000, WF2906000, WF2907000, WF2908000, WF2909000, WF2910000