Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:22

Link do produktu: https://techmar24.pl/rubber-guard-guma-w-aerozolu-577-ml-kent-p-16742.html



RUBBER GUARD GUMA W AEROZOLU 577 ml KENT

Cena brutto	**74,05 zł**
Cena netto	**60,20 zł**
Dostępność	**Produkt pod zamówienie**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**50110**
Kod EAN	**4056517009452**
Producent	**KENT**

Opis produktu

Guma w spray'u firmy KENT
Rubber Guard

Wysokowydajna guma w aerozolu do konserwacji pojazdów.

Właściwości:

- Duża lepkość
- Wyjątkowa mieszanka żywicy i gumy syntetycznej
- Łatwa aplikacja z aerozolu
- Doskonała przyczepność
- Nie odbarwia się z wiekiem
- Szeroki zakres temperatur: od -40ºC do 135ºC
- Można pokrywać powłokami lakierniczymi
- Doskonałe pokrycie jedną warstwą
- Nie twardnieje i nie pęka
- Można używać w każdym miejscu
- Nie ma potrzeby stosowania podkładów
- Wytrzymuje ekstremalne warunki
- Można stosować większość systemów lakierniczych
- Pojemność: 577 ml
- Kolor: czarny

Zastosowanie:

- Rubber Guard został stworzony aby zastąpić tzw. „baranka”, którego nałożenie wymaga użycia pistoletu pneumatycznego.
- Przy jego pomocy można uzyskać różne wykończenie w zależności od grubości naniesionego materiału jak i odległości z jakiej wykonuje się natrysk.
- Produkt jest szczególnie przydatny do wykonania warstwy ochronnej przed uderzeniami kamieni na progach i przednim pasie.
- Jest z powodzeniem stosowany do zabezpieczania spawów wstawianych elementów i doskonale sprawdza się jako zabezpieczenie nadkoli i podwozia.
- Może być używany jako warstwa wygłuszająca.

Sposób użycia:

1. Usunąć rdzę, smary i inne zabrudzenia. Powierzchnia musi być sucha i czysta.
2. Dobrze wstrząsnąć pojemnikiem – do momentu, gdy kulka w pojemniku swobodnie będzie się przemieszczać.
3. Następnie mieszać jeszcze przez minutę.
4. Podczas nakładania Rubber Guard mieszać co minutę.
5. Trzymając aerozol w odległości około 30 cm od powierzchni „omiatającymi” ruchami nadbudować cienką warstwę.
6. Przed naniesieniem następnej warstwy odczekać chwilę aby odparowały rozpuszczalniki.
7. Po zakończeniu pracy przedmuchać dyszę odwracając pojemnik „do góry nogami”.
8. Jeżeli Rubber Guard ma być zamalowany musi być całkowicie wyschnięty (odczekać min. 3 godziny, zaleca się jednak 24 godziny).

Wskazówki:
Rubber Guard może być również używany jako produkt wygłuszający do elementów samochodowych.